

PROFESSIONAL KITCHENS

MESAS PROFUNDIDAD 600

Modelo: KTP6D/02

Código: 04201407

K-ONE

325x430

MESA REFRIGERADA - Mesa refrigerada gastronomía con profundidad 600

2 puertas

con encimera

- construcción de acero inoxidable
- capacidad: rejillas 325x430 mm
- refrigeración ventilada
- panel de control touch 2.8", visualización digital
- compartimento técnico a la derecha
- desescarche automático con resistencias eléctricas
- eliminación automática del agua de condensación
- Accesorios bajo pedido: cajonera de 2 cajones 1/2
- Accesorios incluidos: 1 rejilla 325x430 mm por puerta



DATOS TÉCNICOS

Altura cuerpo	mm	665
Aislamiento	mm	50
Capacidad (neta)	l	147
Capacidad (lorda)	l	220
Puertas	nr	2
Medidas exteriores (WxDxH)	mm	1300 x 600 x 850
Capacidad bandejas		325x430 mm
Posiciones en la cremallera	nr	7
Grosor encimera	mm	10/10 H 40
Tipo de encimera		con encimera
Unidad		incorporado
Evaporadores	nr	1
Temperatura	°C	-2/+8°C
Gas		R290
Potencia máx absorbida	W	225*
Potencia frigorífica	W	406*
Tensión alimentación		1x230V/50Hz
Clase de eficiencia energética		B
Consumo energético kWh/24h	kWh/24h	1,69
Consumo energético kWh/año	kWh/año	618
Índice de eficiencia energética		28,6
Clase climática		5
Medidas embalaje (WxDxH)	mm	137 x 76 x 112
Volumen embalaje (bruto)	mc	1,17
Peso neto	kg	81
Peso bruto	kg	96

ACCESORIOS



Refrigerated drawer unit with 2 1/2 drawers (overprice)

04201300



Pair of runners for 600 depth counter

40200504



32,5X43 cm rilsan shelf (for 600 depth counter)

40200502



Set of nr. 4 Ø 125 castors (2 self-locking)

40200530



Wi-Fi supervising system (overprice)

45000565



60Hz frequency

45000560

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

PART. INGOMBRO PORTE

⚡

GAS REFRIGERANTE R290
 POTENZA MAX ASSORBITA (TN) :225 W
 POTENZA MAX ASSORBITA (BT) :485 W
 ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt

DESCRIZIONE	SCHEMA INSTALLAZIONE	CODICE	NOTE
	KTP-KTN 6D / 02 R290 NEW		
DATA	SCALA	DIS.	NOME FILE
04.09.2025	1:20	MARCO P.	
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -			