

## PROFESSIONAL KITCHENS

**MESAS PROFUNDIDAD 600**

**Modelo: KTP6D/03S**

**Código: 04201432**

K-ONE

325x430

MESA REFRIGERADA - Mesa refrigerada gastronomía con profundidad 600

3 puertas

sin encimera

- construcción de acero inoxidable
- capacidad: rejillas 325x430 mm
- refrigeración ventilada
- panel de control touch 2.8", visualización digital
- compartimento técnico a la derecha
- desescarche automático con resistencias eléctricas
- eliminación automática del agua de condensación
- Accesorios bajo pedido: cajonera de 2 cajones 1/2
- Accesorios incluidos: 1 rejilla 325x430 mm por puerta





## DATOS TÉCNICOS

|                                 |         |                  |
|---------------------------------|---------|------------------|
| Altura cuerpo                   | mm      | 665              |
| Aislamiento                     | mm      | 50               |
| Capacidad (neta)                | l       | 220              |
| Capacidad (lorda)               | l       | 343              |
| Puertas                         | nr      | 3                |
| Medidas exteriores (WxDxH)      | mm      | 1750 x 590 x 810 |
| Capacidad bandejas              |         | 325x430 mm       |
| Posiciones en la cremallera     | nr      | 7                |
| Tipo de encimera                |         | sin encimera     |
| Unidad                          |         | incorporado      |
| Evaporadores                    | nr      | 1                |
| Temperatura                     | °C      | -2/+8°C          |
| Gas                             |         | R290             |
| Potencia máx absorbida          | W       | 225*             |
| Potencia frigorífica            | W       | 406*             |
| Tensión alimentación            |         | 1x230V/50Hz      |
| Clase de eficiencia energética  |         | B                |
| Consumo energético kWh/24h      | kWh/24h | 2,03             |
| Consumo energético kWh/año      | kWh/año | 742              |
| Índice de eficiencia energética |         | 31,5             |
| Clase climática                 |         | 5                |
| Medidas embalaje (WxDxH)        | mm      | 185 x 76 x 112   |
| Volumen embalaje (bruto)        | mc      | 1,57             |
| Peso neto                       | kg      | 85               |
| Peso bruto                      | kg      | 100              |

## ACCESORIOS



Refrigerated drawer unit with 2 1/2 drawers (overprice)

04201300



Pair of runners for 600 depth counter

40200504



32,5X43 cm rilsan shelf (for 600 depth counter)

40200502



Set of nr. 4 Ø 125 castors (2 self-locking)

40200530



Wi-Fi supervising system (overprice)

45000565



60Hz frequency

45000560

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

**PART. INGOMBRO PORTE**

⚡

GAS REFRIGERANTE R290  
 POTENZA MAX ASSORBITA (TN) : 225 W  
 POTENZA MAX ASSORBITA (BT) : 756 W  
 ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (\* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt

|  |  |        |           |          |
|--|--|--------|-----------|----------|
| DESCRIZIONE  | SCHEMA INSTALLAZIONE<br>KTP-KTN 6D / 03 R290 NEW | CODICE | 705044500 | NOTE     |
| DATA   | 04.09.2025                                       | SCALA  | 1:20      | DIS.     |
|  |  |        |           | MARCO P. |
| - AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE - |  |        |           |          |