

PROFESSIONAL KITCHENS

MESAS PROFUNDIDAD 600

Modelo: KTN6D/03

Código: 04201822

K-ONE

325x430

MESA CONGELADORA - Mesa congeladora gastronomía
con profundidad 600

3 puertas

con encimera

- construcción de acero inoxidable
- capacidad: rejillas 325x430 mm
- refrigeración ventilada
- panel de control touch 2.8", visualización digital
- compartimento técnico a la derecha
- desescarche automático con resistencias eléctricas
- eliminación automática del agua de condensación
- Accesorios bajo pedido: cajonera de 2 cajones 1/2
- Accesorios incluidos: 1 rejilla 325x430 mm por puerta



DATOS TÉCNICOS

Altura cuerpo	mm	665
Aislamiento	mm	50
Capacidad (neta)	l	220
Capacidad (lorda)	l	343
Puertas	nr	3
Medidas exteriores (WxDxH)	mm	1760 x 600 x 850
Capacidad bandejas		325x430 mm
Posiciones en la cremallera	nr	7
Grosor encimera	mm	10/10 H 40
Tipo de encimera		con encimera
Unidad		incorporado
Evaporadores	nr	2
Temperatura	°C	-15/-20°C
Gas		R290
Potencia máx absorbida	W	756*
Potencia frigorífica	W	791**
Tensión alimentación		1x230V/50Hz
Clase de eficiencia energética		F
Consumo energético kWh/24h	kWh/24h	8,7
Consumo energético kWh/año	kWh/año	3162
Índice de eficiencia energética		86,3
Clase climática		5
Medidas embalaje (WxDxH)	mm	185 x 76 x 112
Volumen embalaje (bruto)	mc	1,57
Peso neto	kg	116
Peso bruto	kg	131

ACCESORIOS



Freezer drawer unit with 2 1/2 drawers (overprice)

04201600



Pair of runners for 600 depth counter

40200504



32,5X43 cm rilsan shelf (for 600 depth counter)

40200502



Set of nr. 4 Ø 125 castors (2 self-locking)

40200530



Wi-Fi supervising system (overprice)

45000565



60Hz frequency

45000560

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

GAS REFRIGERANTE R290
POTENZA MAX ASSORBITA (TN) : 225 W
POTENZA MAX ASSORBITA (BT) : 756 W
ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt

PART. INGOMBRO PORTE

DESCRIZIONE	SCHEMA INSTALLAZIONE KTP-KTN 6D / 03 R290 NEW			CODICE	705044500	NOTE
DATA	04.09.2025	SCALA	1:20	DIS.	MARCO P.	NOME FILE
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -						