

PROFESSIONAL KITCHENS

MESAS PROFUNDIDAD 700

Modelo: KTP7D/04A

Código: 04202472

K-ONE

GN 1/1

MESA REFRIGERADA - Mesa refrigerada con profundidad 700

4 puertas

encimera con peto posterior

- construcción de acero inoxidable
- capacidad: rejillas GN 1/1
- refrigeración ventilada
- panel de control touch 2.8", visualización digital
- compartimento técnico a la derecha
- desescarche automático con resistencias eléctricas
- eliminación automática del agua de condensación
- Accesorios bajo pedido: cajonera de 2 cajones 1/2
- Accesorios incluidos: 1 rejilla GN 1/1 por puerta



DATOS TÉCNICOS

| | | |
|---------------------------------|---------|---------------------------|
| Altura cuerpo | mm | 665 |
| Aislamiento | mm | 50 |
| Capacidad (neta) | l | 362 |
| Capacidad (lorda) | l | 563 |
| Puertas | nr | 4 |
| Medidas exteriores (WxDxH) | mm | 2220 x 700 x 950 |
| Capacidad bandejas | | GN 1/1 |
| Posiciones en la cremallera | nr | 7 |
| Grosor encimera | mm | 10/10 H 40 |
| Tipo de encimera | | encimera con peto trasero |
| Unidad | | incorporado |
| Evaporadores | nr | 2 |
| Temperatura | °C | -2/+8°C |
| Gas | | R290 |
| Potencia máx absorbida | W | 445* |
| Potencia frigorífica | W | 605* |
| Tensión alimentación | | 1x230V/50Hz |
| Clase de eficiencia energética | | B |
| Consumo energético kWh/24h | kWh/24h | 2,5 |
| Consumo energético kWh/año | kWh/año | 913 |
| Índice de eficiencia energética | | 33,6 |
| Clase climática | | 5 |
| Medidas embalaje (WxDxH) | mm | 230 x 76 x 112 |
| Volumen embalaje (bruto) | mc | 1,96 |
| Peso neto | kg | 175 |
| Peso bruto | kg | 190 |

ACCESORIOS



Refrigerated drawer unit with 2 1/2 drawers (overprice)

04202300



Refrigerated drawer unit with 3 1/3 drawers (overprice)

04202305



Pair of runners for GN 1/1 shelf

40200506



GN 1/1 rilsan shelf

40200500



GN 1/1 stainless steel shelf

45100240

Set of nr. 6 Ø 125 castors (2 self-locking)

40200532



Wi-Fi supervising system (overprice)

45000565



60Hz frequency

45000560

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

PART. INGOMBRO PORTE

GAS REFRIGERANTE R290
 POTENZA MAX ASSORBITA (TN) : 445 W
 POTENZA MAX ASSORBITA (BT) : 797 W
 ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt

| | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|
| DESCRIZIONE | SCHEMA INSTALLAZIONE | CODICE | NOTE |
| KTP-KTN 7D / 04 R290 NEW | | 705045000 | |
| DATA | SCALA | DIS. | NOME FILE |
| 04.09.2025 | 1:20 | MARCO P. | |
| - AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE - | | | |