

PASTRY

MESAS PROFUNDIDAD 800

Modelo: KTN8/04A

Código: 04240032

K-ONE

600X400

MESA CONGELADORA EN - Mesa congeladora pastelería
para bandejas 600x400
4 puertas
encimera con peto posterior







- construcción de acero inoxidable
- capacidad: rejillas 600x400
- sistema de refrigeración Estático/Aspirado "HSS" (Helped Static System)
- panel de control touch 2.8", visualización digital
- compartimento técnico a la derecha
- desescarche automático con resistencias eléctricas
- eliminación automática del agua de condensación
- Accesorios incluidos: 7 pares de correderos por puerta



DATOS TÉCNICOS

Altura cuerpo	mm	710
Aislamiento	mm	50
Capacidad (neta)	l	539
Capacidad (lorda)	l	822
Puertas	nr	4
Medidas exteriores (WxDxH)	mm	2650 x 800 x 1000
Capacidad bandejas		600x400 mm
Posiciones en la cremallera	nr	7
Grosor encimera	mm	15/10 H 40
Tipo de encimera		encimera con peto trasero
Unidad		incorporado
Evaporadores	nr	2
Temperatura	°C	-15/-20°C
Gas		R290
Potencia máx absorbida	W	970*
Potencia frigorífica	W	930**
Tensión alimentación		1x230V/50Hz
Clase de eficiencia energética		D
Consumo energético kWh/24h	kWh/24h	9,1
Consumo energético kWh/año	kWh/año	3345
Índice de eficiencia energética		60,5
Clase climática		5
Medidas embalaje (WxDxH)	mm	278 x 96 x 110
Volumen embalaje (bruto)	mc	2,94
Peso neto	kg	248
Peso bruto	kg	263

ACCESORIOS

	Rilsan 60x40 cm shelf	45020550
	Pair of runners for 60x40 cm trays	20808031
	Stainless steel cm 40x60x2h tray	42000560
	Stainless steel cm 40x60x3h tray	42000562
	Set of nr. 6 Ø 125 castors (2 self-locking)	40200532
	Wi-Fi supervising system (overprice)	45000565
	60Hz frequency	45000560

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

FRONT VIEW DIMENSIONS:
 Total height: 2650
 Total width: 2640
 Panel width: 1250
 Panel height: 1250
 Total depth: 2220
 Door depth: 420
 Door height: 70
 Door width: 200
 Door offset: 70
 Door gap: 150
 Door top offset: 5
 Door top width: 710
 Door top offset: 40
 Door top width: 100
 Door top offset: 5
 Door top width: 420
 Door top offset: 70
 Door top width: 200
 Door top offset: 150

TOP VIEW DIMENSIONS:
 Total width: 800
 Total depth: 1000
 Panel width: 785
 Panel depth: 860
 Panel offset: 15
 Panel offset: 10
 Panel offset: 42
 Panel offset: 70
 Panel offset: 570
 Panel offset: 710
 Panel offset: 770
 Panel offset: 130
 Panel offset: 60

DOOR SHADOW DETAIL (PART. INGOMBRO PORTE):
 Total width: 1285
 Total height: 2640
 Panel width: 710
 Panel height: 555

TECHNICAL SPECIFICATIONS:
 ⚡
 GAS REFRIGERANTE R290
 POTENZA MAX ASSORBITA (TN) : 520 W
 POTENZA MAX ASSORBITA (BT) : 970 W
 ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt

	DESCRIZIONE	SCHEMA INSTALLAZIONE		CODICE	705046100	NOTE
		KTP-KTN 8 / 04 R290 NEW				
	DATA	05.09.2025	SCALA	1:20	DIS.	MARCO P.
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -						