

PASTRY|PIZZERIA

ARMARIOS PASTELERÍA

Modelo: KPP/20

Código: 04510500


K-ONE

20 BANDEJAS 600x400

ARMARIO VERTICAL POSITIVO PASTELERÍA 20 BANDEJAS - Armario refrigerado pastelería para 20 bandejas 600x400, con alto nivel de humedad para un mejor almacenamiento del producto fresco y ahorro energético. Disponible también en la versión preparada para unidad condensadora remota con sistema de válvula.

- construcción de acero inoxidable
- capacidad: bandejas 600x400
- sistema de refrigeración con ventilación indirecta/soft
- panel de control touch 2.8", visualización digital
- compartimento técnico: ubicado en la parte superior
- desescarche automático por gas caliente
- eliminación automática del agua de condensación
- Accesorios incluidos: 20 pares de guías para bandejas de 600x400mm
- Exclusiones: bandejas/rejillas





DATOS TÉCNICOS

Aislamiento	mm	75
Capacidad (neta)	l	304
Capacidad (lorda)	l	500
Puertas	nr	1
Medidas exteriores (WxDxH)	mm	790 x 690 x 2140
Capacidad bandejas		600x400 mm
Posiciones en la cremallera	nr	74
Unidad		incorporado
Evaporadores	nr	1
Temperatura	°C	-2/+8°C
Gas		R290
Potencia máx absorbida	W	500*
Potencia frigorífica	W	605*
Tensión alimentación		1x230V/50Hz
Clase de eficiencia energética		D
Consumo energético kWh/24h	kWh/24h	2,25
Consumo energético kWh/año	kWh/año	820
Índice de eficiencia energética		73,9
Clase climática		5
Medidas embalaje (WxDxH)	mm	87 x 77 x 226
Volumen embalaje (bruto)	mc	1,51
Peso neto	kg	125
Peso bruto	kg	135

ACCESORIOS

	Pair of runners for 60x40 cm tray/shelf	45020503
	Rilsan 60x40 cm shelf	45020550
	60x40 cm stainless steel shelf	45100242
	Stainless steel cm 40x60x2h tray	42000560
	Stainless steel cm 40x60x3h tray	42000562
	Toughened glass door with internal LED light (overprice)	45020525
	Set of Ø 100 castors	45000540
	Prearranged version with valve system for POSITIVE cabinet (deduction)	K01P-REMOTE
	Wi-Fi supervising system (overprice)	45000565
	60Hz frequency	45000560

ESQUEMA DE INSTALCIÓN

FRONT VIEW DIMENSIONS:
 Total height: 2140
 Height to top of door: 1990
 Total width: 790
 Distance from wall to left side: 120
 Distance between feet: 550
 Distance from wall to right side: 120
 Foot height: 150

SIDE VIEW DIMENSIONS:
 Total depth: 682
 Depth to door edge: 610
 Door thickness: 72
 Distance from wall to left side: 86
 Distance between feet: 455
 Distance from wall to right side: 143

TOP VIEW DIMENSIONS:
 Total width: 1396

TECHNICAL SPECIFICATIONS:
 GAS REFRIGERANTE R290
 ALIMENTAZIONE ELETTRICA: 230V 50HZ (*spina SCHUKO)
 Lunghezza cavo 3mt
 POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA (TN) : 500 W
 POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA (BT) : 795 W
 POTENZA REFRIGERANTE TN (-10°C+45°C): 605 W
 POTENZA REFRIGERANTE BT (-23,3°C+54,4°C): 650 W

DESCRIZIONE	SCHEMA INSTALLAZIONE			CODICE	NOTE
	KPP-KPN 20 R290 NEW				
DATA	05.09.2025	SCALA	1:20	DIS.	MARCO P.
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO È DI PROPRIETÀ DI GEMM srl E NON PUÒ ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -					