

ICE CREAM|PASTRY|PROFESSIONAL KITCHENS

ABATIDORES RÁPIDOS DE TEMPERATURA PARA CARROS

Modelo: KCC/4008

Código: 04611420


K-ONE

1 CARRO GN 2/1 // 600x800

ABATIDOR DE TEMPERATURA PARA 1 CARRO GN 2/1 - 600X800 -La gama K-ONE de abatidores de temperatura para carros está diseñada para satisfacer las necesidades de enfriamiento rápido de laboratorios de medias-grandes dimensiones, desde instalaciones de restauración hasta laboratorios semiindustriales de pastelería y panadería. Abatimiento positivo de +90°C a +3°C en 90 minutos y negativo de +90°C a -18°C en 240 minutos, con una temperatura mínima del aire de -40 °C. 7" tarjeta digital táctil con sistema de supervisión WI-FI remota mediante Cloud.





- construcción de acero inoxidable
- capacidad: carro GN 2/1 / 600x800
- abatimiento de +90°C a +3°C en 90' y surgelación de +90°C a -18°C en 240'. Alcanzando temperatura mínima del aire de -40°C.
- pantalla gráfica táctil en color de 7"
- compartimento técnico: ubicado en la parte superior
- desescarche automático por gas caliente
- Tubo de desagüe de condensado (preparar desagüe de agua)
- Accesorios incluidos: puerto USB, sistema de supervisión Wi-Fi
- Exclusiones: carro



DATOS TÉCNICOS

Aislamiento	mm	70
Puertas	nr	1
Medidas exteriores (WxDxH)	mm	890 x 1320 x 2420
Medidas interiores (WxDxH)	mm	710 x 860 x 1870
Unidad		incorporado
Evaporadores	nr	1
Capacidad carros	nr	1 600x800
Rendimiento* abatidor	kg	+90/+3°C = 95kg // +90/-18°C = 75kg
Gas		R452A
Potencia máx absorbida	W	4999*
Potencia frigorífica	W	3980**
Tensión alimentación		3x400V/50Hz
Potencia compresor	Hp	3,5
Clase climática		5
Medidas embalaje (WxDxH)	mm	100 x 155 x 256
Volumen embalaje (bruto)	mc	3,97
Peso neto	kg	477
Peso bruto	kg	522

ACCESORIOS

o	Ozone sterilizer kit for KCC/4008-4011-4014 (overprice)	45100912
	110 cm long stainless steel ramp KCC/4008-4011-4014 (overprice)	45100961
	60Hz frequency	45000560

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

CELLA PREDISPOSTA PER GAS R290

(R) ALIMENTAZIONE ELETTRICA : 400V 3F+N 50Hz
 POTENZA ELETTRICA ASSORBITA : max 2.000W
 CAVO DI ALIMENTAZIONE 5mt
 POTENZA REFRIGERANTE (-23°C / +54°C): 5.622W

(S) ATTENZIONE!!! PREDISPORRE LO SCARICO DI CONDENSA

NOTE

CODICE 705046900

DESCRIZIONE SCHEMA INSTALLAZIONE KCC - 4008 R290 NEW

DIS. MARCO P.

SCALA 1:20

DATA 19.09.2025

NOME FILE

- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO È DI PROPRIETÀ DI GEIMM srl E NON PUÒ ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -