

ICE CREAM|PASTRY|PROFESSIONAL KITCHENS

ABATIDORES RÁPIDOS DE TEMPERATURA PARA CARROS

Modelo: KCC/4014

Código: 04611620


K-ONE

1 CARRO GN 2/1 // 600x800

ABATIDOR DE TEMPERATURA PARA 1 CARRO GN 2/1 - 600X800 - Los abatidores de temperaturas K-ONE para carros están diseñados para satisfacer las necesidades de enfriamiento rápido de laboratorios de medias-grandes dimensiones, desde instalaciones de restauración hasta laboratorios semiindustriales de pastelería y panadería. Abatimiento positivo de +90°C a +3°C en 90 minutos y negativo de +90°C a -18°C en 240 minutos, con una temperatura mínima del aire de -40 °C. 7" tarjeta digital táctil con sistema de supervisión WI-FI remota mediante Cloud.



- construcción de acero inoxidable
- capacidad: carro GN 2/1 / 600x800
- abatimiento de +90°C a +3°C en 90' y surgelación de +90°C a -18°C en 240'. Alcanzando temperatura mínima del aire de -40°C.
- pantalla gráfica táctil en color de 7"
- compartimento técnico: ubicado en la parte superior
- desescarche automático por gas caliente
- Tubo de desagüe de condensado (preparar desagüe de agua)
- Accesorios incluidos: puerto USB, sistema de supervisión Wi-Fi
- Exclusiones: carro



DATOS TÉCNICOS

Aislamiento	mm	70
Puertas	nr	1
Medidas exteriores (WxDxH)	mm	1360 x 1340 x 2420
Medidas interiores (WxDxH)	mm	710 x 960 x 2010
Unidad		unidad de condensación remota (tuberías de conexión no incluidas)
Evaporadores	nr	1
Capacidad carros	nr	1 600x800
Rendimiento* abatidor	kg	+90/+3°C = 150kg //+90/-18°C = 130kg
Potencia máx absorbida	W	805 / 8400*
Potencia frigorífica	W	7300**
Tensión alimentación		3x400V/50Hz
Potencia compresor	Hp	6
Clase climática		5
Volumen embalaje (bruto)	mc	8,79
Peso neto	kg	917
Peso bruto	kg	967

ACCESORIOS



Additional pass-through door for KCC/4014 (overprice)

45100951



Ozone sterilizer kit for KCC/4008-4011-4014 (overprice)

45100912



110 cm long stainless steel ramp KCC/4008-4011-4014 (overprice)

45100961



Low noise housing condensing unit for KCC/4041 (overprice)

45100943



60Hz frequency

45000560

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

(M) GAS PIPE DISCHARGE Ø12 FOR 6HP OR Ø16 FOR 9.5HP
 (D) GAS PIPE HOT GAS (DEFROST) Ø12 FOR 6HP OR Ø16 FOR 9.5HP
 (A) GAS PIPE SUCTION Ø28

CELLA PREDISPOSTA PER GAS R452A

(R) ALIMENTAZIONE ELETTRICA CELLA: 230V 50Hz
 POTENZA ELETTRICA ASSORBITA CELLA: max 805W
 CAVO DI ALIMENTAZIONE 5mt

ALIMENTAZIONE ELETTRICA UNITA' CONDENSANTE: 400V 3F+N 50Hz
 POTENZA ELETTRICA ASSORBITA UNITA' COND.: 8.400W
 POTENZA REFRIGERANTE (-23°C / +54°C): 7.300W

(S) ATTENZIONE!!! PREDISPORRE LO SCARICO DI CONDENSA

DESCRIZIONE		SCHEMA INSTALLAZIONE KCC - 4014	
DATA	19.09.2025	SCALA	1:20
DIS.		MARCO P.	
CODICE		705047100	
NOME FILE		-	
NOTE			
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEIMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -			