

PROFESSIONAL KITCHENS

TABLES 600 PROFONDEUR

Modèle: KTP6D/03S

Code: 04201432

K-ONE

325x430

TABLE RÉFRIGÉRÉE - Table réfrigérée de 600 mm de profondeur, 3 portes, sans plan de travail

- construction en acier inox
- capacité grilles 325x430 mm
- réfrigération ventilée
- panneau de contrôle tactile 2.8", affichage digit
- compartiment technique à droite
- dégivrage automatique par résistances électriques
- élimination automatique de l'eau de condensation
- Équipement optionnel: caisson avec 2 tiroirs 1/2
- Fournir avec: 4 grille 325x430 par porte











DONNÉES TECHNIQUES

H Corps	mm	665
Portes	nr	3
Capacité plateaux/étagères		325x430 mm
Capacité (net)	l	220
Capacité (brute)	l	343
Dimensions extérieures (WxDxH)	mm	1750 x 590 x 810
Épaisseur d'isolation	mm	50
Plan de travail en acier inox		sans plan
Evaporateurs	nr	1
Température	°C	-2/+8°C
Groupe frigorifique		à bord
Puissance maximale absorbée	W	225*
Puissance de refroidissement	W	406*
Gaz		R290
Tension d'alimentation		1x230V/50Hz
Classe d'efficacité énergétique		B
Consommation d'énergie kWh/24h	kWh/24h	2,03
Consommation d'énergie kWh/annum	kWh/annum	742
Indice d'efficacité énergétique		31,5
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	185 x 76 x 112
Volume brut	mc	1,57
Poids net	kh	85
Poids brut	kg	100

*Evap. -10°C, Cond. +45°C

ACCESSOIRES:

	Set tiroirs réfrigéré avec no. 2 tiroirs 1/2 (supplément)	04201300
	Paire de glissières table profondeur 600	40200504
	Étagère cm 32,5x43 (pour table prof. 600)	40200502
	Kit no. 4 roulettes Ø 125 (dont 2 avec frein)	40200530
	Système de supervision Wi-Fi (supplément)	45000565
	Fréquence 60Hz	45000560