

PROFESSIONAL KITCHENS

TABLES 600 PROFONDEUR

Modèle: KTP6D/04S

Code: 04201452

K-ONE

325x430

TABLE RÉFRIGÉRÉE - Table réfrigérée de 600 mm de profondeur, 4 portes, sans plan de travail

- Construction: construction en acier inox
- Capacité interne: capacité grilles 325x430 mm
- Position du compartiment technique : compartiment technique à droite
- Type de réfrigération: réfrigération ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle tactile 2.8", affichage digit
- Système de dégivrage: dégivrage automatique par résistances électriques
- Évaporation de l'eau de condensation: élimination automatique de l'eau de condensation
- Équipement optionnel: 7 grille 325x430 par porte
- Fournir avec: 7 grille 325x430 par porte





Données techniques

H Corps	mm	665
Portes	nr	4
Capacité (net)	l	293
Capacité (brute)	l	466
Capacité plateaux/étagères	nr	325x430 mm
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	2210 x 590 x 810
Épaisseur d'isolation	mm	50
Pas glissières	mm	75
Nombre de positions crémaillère	nr	7
Plan de travail en acier inox		sans plan
Evaporateurs	nr	2
Température	°C	-2/+8°C
Groupe frigorifique		à bord
Gaz		R290
Puissance maximale absorbée	W	440*
Puissance de refroidissement	W	605*
Classe d'efficacité énergétique		B
Consommation d'énergie kWh/24h	kWh/24h	2,46
Consommation d'énergie kWh/annum	kWh/annum	900
Indice d'efficacité énergétique		35,4
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	230 x 76 x 112
Volume brut	mc	1,96
Poids net	kh	122
Poids brut	kg	137

ACCESSOIRES:

SCHÉMA D'INSTALLATION:

GAS REFRIGERANTE R290
POTENZA MAX ASSORBITA (TN) : 445 W
POTENZA MAX ASSORBITA (BT) : 797 W
ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt

PART. INGOMBRO PORTE

DESCRIZIONE	SCHEMA INSTALLAZIONE			CODICE	705044600	NOTE
	KTP-KTN 6D / 04 R290 NEW					
DATA	04.09.2025	SCALA	1:20	DIS.	MARCO P.	NOME FILE
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -						