

PROFESSIONAL KITCHENS

TABLES 600 PROFONDEUR

Modèle: KTP6D/04

Code: 04201457

K-ONE

325x430

TABLE RÉFRIGÉRÉE - Table réfrigérée de 600 mm de profondeur, 4 portes, plan de travail standard en acier inoxydable

- Construction: construction en acier inox
- Capacité interne: capacité grilles 325x430 mm
- Position du compartiment technique : compartiment technique à droite
- Type de réfrigération: réfrigération ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle tactile 2.8", affichage digit
- Système de dégivrage: dégivrage automatique par résistances électriques
- Évaporation de l'eau de condensation: élimination automatique de l'eau de condensation
- Équipement optionnel: 8 grille 325x430 par porte
- Fournir avec: 8 grille 325x430 par porte



Données techniques

H Corps	mm	665
Portes	nr	4
Capacité (net)	l	293
Capacité (brute)	l	466
Capacité plateaux/étagères	nr	325x430 mm
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	2220 x 600 x 850
Épaisseur d'isolation	mm	50
Pas glissières	mm	75
Nombre de positions crémaillère	nr	7
Épaisseur plan de travail	mm	10/10 H 40
Plan de travail en acier inox		lisse
Évaporateurs	nr	2
Température	°C	-2/+8°C
Groupe frigorifique		à bord
Gaz		R290
Puissance maximale absorbée	W	440*
Puissance de refroidissement	W	605*
Classe d'efficacité énergétique		B
Consommation d'énergie kWh/24h	kWh/24h	2,46
Consommation d'énergie kWh/annum	kWh/annum	900
Indice d'efficacité énergétique		35,4
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	230 x 76 x 112
Volume brut	mc	1,96
Poids net	kh	152
Poids brut	kg	167

ACCESSOIRES:

SCHÉMA D'INSTALLATION:

Front view dimensions: 2220 (height), 850 (width), 100 (top panel), 40 (top panel depth), 665 (main body), 145 (right side panel), 5 (bottom panel), 70 (bottom panel depth), 856 (total width), 1860 (total height), 1210 (main body height), 250 (top panel depth), 74 (top panel depth), 350 (main body height).

Side view dimensions: 600 (height), 565 (main body height), 15 (top panel), 3 (top panel depth), 950 (total width), 810 (main body width), 40 (top panel depth), 70 (top panel depth), 130 (top panel depth), 60 (top panel depth), 390 (main body height), 530 (main body height), 590 (total height).

PART.
INGOMBRO PORTE

Door swing clearance dimensions: 2210 (width), 530 (depth), 480 (depth), 1010 (total width).

⚡

GAS REFRIGERANTE R290
 POTENZA MAX ASSORBITA (TN) : 445 W
 POTENZA MAX ASSORBITA (BT) : 797 W
 ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt

DESCRIZIONE	SCHEMA INSTALLAZIONE KTP-KTN 6D / 04 R290 NEW	CODICE	705044600
DATA	04.09.2025	SCALA	1:20
DIS.	MARCO P.	NOME FILE	
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -			