# PROFESSIONAL KITCHENS

**TABLES 600 PROFONDEUR** **Modèle: KTP6D/04** **Code: 04201457**


K-ONE

*325x430*

TABLE RÉFRIGÉRÉE - Table réfrigerée de 600 mm de profondeur, 4 portes, plan de travail standard en acier inoxydable

- construction en acier inox
- capacité grilles 325x430 mm
- réfrigération ventilée
- panneau de contrôle tactile 2.8'', affichage digit
- compartiment technique à droite
- dégivrage automatique par résistances électriques
- élimination automatique de l'eau de condensation
- Équipement optionnel: caisson avec 2 tiroirs 1/2
- Fournir avec: 8 grille 325x430 par porte





## DONNÉES TECHNIQUES

| | | |
|---|---|---|
| H Corps | mm | 665 |
| Portes | nr | 4 |
| Capacité plateaux/étagères | | 325x430 mm |
| Capacité (net) | l | 293 |
| Capacité (brute) | l | 466 |
| Dimensions extérieures (WxDxH) | mm | 2220 x 600 x 850 |
| Épaisseur d'isolation | mm | 50 |
| Épaisseur plan de travail | mm | 10/10 H 40 |
| Plan de travail en acier inox | | lisse |
| Evaporateurs | nr | 2 |
| Température | °C | -2/+8°C |
| Groupe frogorifique | | à bord |
| Puissance maximale absorbée | W | 440* |
| Puissance de refroidissement | W | 605* |
| Gaz | | R290 |
| Tension d'alimentation | | 1x230V/50Hz |
| Classe d'efficacité énergétique | | B |
| Consommation d'énergie kWh/24h | kWh/24h | 2,46 |
| Consommation d'énergie kWh/annum | kWh/annum | 900 |
| Indice d'efficacité énergétique | | 35,4 |
| Classe climatique | | 5 |
| Dimensions de l'emballage (WxDXH) | cm | 230 x 76 x 112 |
| Volume brut | mc | 1,96 |
| Poids net | kh | 152 |
| Poids brut | kg | 167 |

*Evap. -10°C, Cond. +45°C

## ACCESSOIRES:

| | | |
|---|---|---|
| | Set tiroirs réfrigéré avec no. 2 tiroirs 1/2 (supplément) | 04201300 |
| | Paire de glissières table prodondeur 600 | 40200504 |
| | Étagère cm 32,5x43 (pour table prof. 600) | 40200502 |
| | Kit no. 6 roulettes Ø 125 (dont 2 avec frein) | 40200532 |
| | Système de supervision Wi-Fi (supplément) | 45000565 |
| | Fréquence 60Hz | 45000560 |