

PROFESSIONAL KITCHENS

TABLES 600 PROFONDEUR

Modèle: KTN6D/02A

Code: 04201812

K-ONE

325x430

TABLE RÉFRIGÉRÉE - Table congélateur de 60 mm de profondeur, 2 portes, plan de travail en acier inoxydable avec dossier

- Construction: construction en acier inox
- Capacité interne: capacité grilles 325x430 mm
- Position du compartiment technique : compartiment technique à droite
- Type de réfrigération: réfrigération ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle tactile 2.8", affichage digit
- Système de dégivrage: dégivrage automatique par résistances électriques
- Évaporation de l'eau de condensation: élimination automatique de l'eau de condensation
- Équipement optionnel: 12 grille 325x430 par porte
- Fournir avec: 12 grille 325x430 par porte



Données techniques

| | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------|
| H Corps | mm | 665 |
| Portes | nr | 2 |
| Capacité (net) | l | 147 |
| Capacité (brute) | l | 220 |
| Capacité plateaux/étagères | nr | 325x430 mm |
| Dimensions extérieures (WxDxH) | cm | 1300 x 600 x 950 |
| Épaisseur d'isolation | mm | 50 |
| Pas glissières | mm | 75 |
| Nombre de positions crémaillère | nr | 7 |
| Épaisseur plan de travail | mm | 10/10 H 40 |
| Plan de travail en acier inox | | avec dosseret postérieur |
| Évaporateurs | nr | 1 |
| Température | °C | -15/-20°C |
| Groupe frigorifique | | à bord |
| Gaz | | R290 |
| Puissance maximale absorbée | W | 485* |
| Puissance de refroidissement | W | 487** |
| Classe d'efficacité énergétique | | D |
| Consommation d'énergie kWh/24h | kWh/24h | 6,5 |
| Consommation d'énergie kWh/annum | kWh/annum | 2362 |
| Indice d'efficacité énergétique | | 73 |
| Classe climatique | | 5 |
| Dimensions de l'emballage (WxDXH) | cm | 135 x 76 x 112 |
| Volume brut | mc | 1,17 |
| Poids net | kh | 88 |
| Poids brut | kg | 103 |

ACCESSOIRES:

SCHÉMA D'INSTALLATION:

PART. INGOMBRO PORTE

⚡

GAS REFRIGERANTE R290
POTENZA MAX ASSORBITA (TN) :225 W
POTENZA MAX ASSORBITA (BT) :485 W
ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt

| | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|
| DESCRIZIONE | SCHEMA INSTALLAZIONE | CODICE | NOTE |
| KTP-KTN 6D / 02 R290 NEW | | 705044400 | |
| DATA | SCALA | DIS. | NOME FILE |
| 04.09.2025 | 1:20 | MARCO P. | |
| - AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE - | | | |