

PROFESSIONAL KITCHENS

TABLES 700 PROFONDEUR

Modèle: KTP7D/01S


Code: 04202387

K-ONE

GN 1/1

TABLE RÉFRIGÉRÉE GN 1/1 - Table réfrigérée de 700 mm de profondeur, 1 porte, sans plan de travail

- Construction: construction en acier inox
 - Capacité interne: capacité: grilles GN 1/1
 - Position du compartiment technique : compartiment technique à droite
 - Type de réfrigération: réfrigération ventilée
 - Panneau de commande: panneau de contrôle tactile 2.8", affichage digit
 - Système de dégivrage: dégivrage automatique par résistances électriques
 - Évaporation de l'eau de condensation: élimination automatique de l'eau de condensation
 - Équipement optionnel: 1 grille GN 1/1 par porte
 - Fournir avec: 1 grille GN 1/1 par porte
-



Données techniques

H Corps	mm	665
Portes	nr	1
Capacité (net)	l	90
Capacité (brute)	l	138
Capacité plateaux/étagères	nr	GN 1/1
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	900 x 690 x 810
Épaisseur d'isolation	mm	50
Pas glissières	mm	75
Nombre de positions crémaillère	nr	7
Plan de travail en acier inox		sans plan
Evaporateurs	nr	1
Température	°C	-2/+8°C
Groupe frigorifique		à bord
Gaz		R290
Puissance maximale absorbée	W	225*
Puissance de refroidissement	W	405*
Classe d'efficacité énergétique		B
Consommation d'énergie kWh/24h	kWh/24h	1,47
Consommation d'énergie kWh/annum	kWh/annum	538
Indice d'efficacité énergétique		26,6
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	137 x 76 x 112
Volume brut	mc	1,17
Poids net	kh	60
Poids brut	kg	80

ACCESSOIRES:

SCHÉMA D'INSTALLATION:

PART. INGOMBRO PORTE

⚡

GAS REFRIGERANTE R290
POTENZA MAX ASSORBITA (TN) : 225 W
POTENZA MAX ASSORBITA (BT) : 485 W
ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt

DESCRIZIONE	SCHEMA INSTALLAZIONE	CODICE	NOTE
KTP-KTN 7D / 01 R290 NEW		705044700	
DATA	SCALA	DIS.	NOME FILE
04.09.2025	1:20	MARCO P.	
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -			