

PROFESSIONAL KITCHENS

TABLES 700 PROFONDEUR

Modèle: KTP7D/03A

Code: 04202442

K-ONE

GN 1/1

TABLE RÉFRIGÉRÉE GN 1/1 - Table réfrigérée de 700 mm de profondeur, 3 portes, plan de travail en acier inoxydable avec dossier

- Construction: construction en acier inox
- Capacité interne: capacité: grilles GN 1/1
- Position du compartiment technique : compartiment technique à droite
- Type de réfrigération: réfrigération ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle tactile 2.8", affichage digit
- Système de dégivrage: dégivrage automatique par résistances électriques
- Évaporation de l'eau de condensation: élimination automatique de l'eau de condensation
- Équipement optionnel: 1 grille GN 1/1 par porte
- Fournir avec: 1 grille GN 1/1 par porte



Données techniques

H Corps	mm	665
Portes	nr	3
Capacité (net)	l	271
Capacité (brute)	l	414
Capacité plateaux/étagères	nr	GN 1/1
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	1760 x 700 x 950
Épaisseur d'isolation	mm	50
Pas glissières	mm	75
Nombre de positions crémaillère	nr	7
Épaisseur plan de travail	mm	10/10 H 40
Plan de travail en acier inox		avec dosseret postérieur
Evaporateurs	nr	1
Température	°C	-2/+8°C
Groupe frigorifique		à bord
Gaz		R290
Puissance maximale absorbée	W	225*
Puissance de refroidissement	W	405*
Classe d'efficacité énergétique		B
Consommation d'énergie kWh/24h	kWh/24h	2,07
Consommation d'énergie kWh/annum	kWh/annum	756,9
Indice d'efficacité énergétique		30,5
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	185 x 76 x 112
Volume brut	mc	1,57
Poids net	kh	134
Poids brut	kg	149

ACCESSOIRES:

SCHÉMA D'INSTALLATION:

GAS REFRIGERANTE R290
POTENZA MAX ASSORBITA (TN) : 225 W
POTENZA MAX ASSORBITA (BT) : 756 W
ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt

PART. INGOMBRO PORTE

DESCRIZIONE	SCHEMA INSTALLAZIONE			CODICE	NOTE
	KTP-KTN 7D / 03 R290 NEW				
DATA	04.09.2025	SCALA	1:20	DIS.	MARCO P.
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -					