

PASTRY

TABLES 800 PROFONDEUR

Modèle: KTP8/02S

Code: 04230010


K-ONE

600X400

TABLE RÉFRIGÉRÉE EN - Table réfrigérée à pâtisserie adapté aux plaques de 600 x 400 mm, 2 portes, sans plan de travail

- Construction: construction en acier inox
- Capacité interne: capacité: plateaux 600x400
- Position du compartiment technique : compartiment technique à droite
- Type de réfrigération: Système de réfrigération statique/aspiré « HSS » "Helped Static System"
- Panneau de commande: panneau de contrôle tactile 2.8", affichage digit
- Système de dégivrage: dégivrage automatique par résistances électriques
- Évaporation de l'eau de condensation: élimination automatique de l'eau de condensation
- Équipement optionnel: 7 paires guides par porte
- Fournir avec: 7 paires guides par porte





Données techniques

H Corps	mm	710
Portes	nr	2
Capacité (net)	l	270
Capacité (brute)	l	390
Capacité plateaux/étagères	nr	600x400 mm
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	1540 x 770 x 860
Épaisseur d'isolation	mm	50
Pas glissières	mm	75
Nombre de positions crémaillère	nr	7
Plan de travail en acier inox		sans plan
Evaporateurs	nr	1
Température	°C	0/+8°C
Groupe frigorifique		à bord
Gaz		R290
Puissance maximale absorbée	W	260*
Puissance de refroidissement	W	410*
Classe d'efficacité énergétique		B
Consommation d'énergie kWh/24h	kWh/24h	1,91
Consommation d'énergie kWh/annum	kWh/annum	695
Indice d'efficacité énergétique		28,1
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	170 x 96 x 110
Volume brut	mc	1,8
Poids net	kh	123
Poids brut	kg	138

ACCESSOIRES:

SCHÉMA D'INSTALLATION:

GAS REFRIGERANTE R290
POTENZA MAX ASSORBITA (TN) : 260 W
POTENZA MAX ASSORBITA (BT) : 490 W
ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt

PART. INGOMBRO PORTE

DESCRIZIONE		SCHEMA INSTALLAZIONE		CODICE	
KTP-KTN 8 / 02 R290 NEW				705045900	
DATA	SCALA	DIS.	NOME FILE		
05.09.2025	1:20	MARCO P.			

NOTE

KONE®

- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -