

PASTRY

TABLES 800 PROFONDEUR

Modèle: KTP8/03S

Code: 04230020

K-ONE

600X400

TABLE RÉFRIGÉRÉE EN - Table réfrigérée à pâtisserie adapté aux plaques de 600 x 400 mm, 3 portes, sans plan de travail

- Construction: construction en acier inox
- Capacité interne: capacité: plateaux 600x400
- Position du compartiment technique : compartiment technique à droite
- Type de réfrigération: Système de réfrigération statique/aspiré « HSS » "Helped Static System"
- Panneau de commande: panneau de contrôle tactile 2.8", affichage digit
- Système de dégivrage: dégivrage automatique par résistances électriques
- Évaporation de l'eau de condensation: élimination automatique de l'eau de condensation
- Équipement optionnel: 7 paires guides par porte
- Fournir avec: 7 paires guides par porte





Données techniques

H Corps	mm	710
Portes	nr	3
Capacité (net)	l	404
Capacité (brute)	l	605
Capacité plateaux/étagères	nr	600x400 mm
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	2090 x 770 x 860
Épaisseur d'isolation	mm	50
Pas glissières	mm	75
Nombre de positions crémaillère	nr	7
Plan de travail en acier inox		sans plan
Evaporateurs	nr	1
Température	°C	0/+8°C
Groupe frigorifique		à bord
Gaz		R290
Puissance maximale absorbée	W	260*
Puissance de refroidissement	W	410*
Classe d'efficacité énergétique		B
Consommation d'énergie kWh/24h	kWh/24h	2,3
Consommation d'énergie kWh/annum	kWh/annum	841
Indice d'efficacité énergétique		29,8
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	225 x 96 x 110
Volume brut	mc	2,38
Poids net	kh	135
Poids brut	kg	150

ACCESSOIRES:

SCHÉMA D'INSTALLATION:

GAS REFRIGERANTE R290
 POTENZA MAX ASSORBITA (TN) : 260 W
 POTENZA MAX ASSORBITA (BT) : 930 W
 ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 m

KONE®	DESCRIZIONE	CODICE	NOTE
	SCHEMA INSTALLAZIONE KTP-KTN 8 / 03 R290 NEW	705046000	
	DATA 05.09.2025 SCALA 1:20 DIS. MARCO P.		NOME FILE
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -			