

## PASTRY

**TABLES 800 PROFONDEUR**

**Modèle: KTP8/03**

**Code: 04230021**

K-ONE

600X400

TABLE RÉFRIGÉRÉE EN - Table réfrigérée à pâtisserie adapté aux plaques de 600 x 400 mm, 3 portes, plan de travail standard en acier inoxydable

- Construction: construction en acier inox
- Capacité interne: capacité: plateaux 600x400
- Position du compartiment technique : compartiment technique à droite
- Type de réfrigération: Système de réfrigération statique/aspiré « HSS » "Helped Static System"
- Panneau de commande: panneau de contrôle tactile 2.8", affichage digit
- Système de dégivrage: dégivrage automatique par résistances électriques
- Évaporation de l'eau de condensation: élimination automatique de l'eau de condensation
- Équipement optionnel: 7 paires guides par porte
- Fournir avec: 7 paires guides par porte



## Données techniques

H Corps	mm	710
Portes	nr	3
Capacité (net)	l	404
Capacité (brute)	l	605
Capacité plateaux/étagères	nr	600x400 mm
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	2100 x 800 x 900
Épaisseur d'isolation	mm	50
Pas glissières	mm	75
Nombre de positions crémaillère	nr	7
Épaisseur plan de travail	mm	15/10 H 40
Plan de travail en acier inox		lisse
Evaporateurs	nr	1
Température	°C	0/+8°C
Groupe frigorifique		à bord
Gaz		R290
Puissance maximale absorbée	W	260*
Puissance de refroidissement	W	410*
Classe d'efficacité énergétique		B
Consommation d'énergie kWh/24h	kWh/24h	2,3
Consommation d'énergie kWh/annum	kWh/annum	841
Indice d'efficacité énergétique		29,8
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	225 x 96 x 110
Volume brut	mc	2,38
Poids net	kh	161
Poids brut	kg	176

ACCESSOIRES:

SCHÉMA D'INSTALLATION:

**FRONT VIEW DIMENSIONS:**  
 Total width: 2100  
 Total height: 800  
 Door opening width: 1000  
 Door opening height: 765  
 Top panel width: 15  
 Side panel width: 10  
 Door frame width: 860  
 Bottom panel width: 130  
 Bottom panel height: 80  
 Distance from wall to door frame: 42  
 Distance from wall to door opening: 70  
 Distance from wall to door frame: 710  
 Distance from wall to door opening: 770

**SIDE VIEW DIMENSIONS:**  
 Total depth: 2090  
 Door depth: 710  
 Door opening depth: 555  
 Top panel depth: 100  
 Side panel depth: 40  
 Door frame depth: 5  
 Distance from wall to door frame: 150  
 Distance from wall to door opening: 200  
 Distance from wall to door frame: 70  
 Distance from wall to door opening: 420  
 Distance from wall to door frame: 1185  
 Distance from wall to door opening: 1670  
 Distance from wall to door frame: 765  
 Distance from wall to door opening: 2090

**REAR VIEW DIMENSIONS:**  
 Total width: 2090  
 Door opening width: 1265  
 Door opening height: 710  
 Distance from wall to door opening: 555

**TECHNICAL SPECIFICATIONS:**  
 GAS REFRIGERANTE R290  
 POTENZA MAX ASSORBITA (TN) : 260 W  
 POTENZA MAX ASSORBITA (BT) : 930 W  
 ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz ( \* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 m

**INSTALLATION NOTE:**  
 PART. INGOMBRO PORTE

DESCRIZIONE	SCHEMA INSTALLAZIONE		CODICE	705046000
	KTP-KTN 8 / 03 R290 NEW			
DATA	05.09.2025	SCALA	1:20	DIS. MARCO P.
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -				