PASTRY

TABLES 800 PROFONDEUR **Modèle: KTP8/04** **Code: 04230031**

K-ONE

600X400

TABLE RÉFRIGÉRÉE EN - Table réfrigérée à pâtisserie adapté aux plaques de 600 x 400 mm, 4 portes, plan de travail standard en acier inoxydable

- construction en acier inox
- capacité: plateaux 600x400
- Système de réfrigération statique/aspiré « HSS » "Helped Static System"
- panneau de contrôle tactile 2.8'', affichage digit
- compartiment technique à droite
- dégivrage automatique par résistances électriques
- élimination automatique de l'eau de condensation
- Fournir avec: 7 paires guides par porte





DONNÉES TECHNIQUES

H Corps	mm	710
Portes	nr	4
Capacité plateaux/étagères		600x400 mm
Capacité (net)	l	539
Capacité (brute)	l	822
Dimensions extérieures (WxDxH)	mm	2650 x 800 x 900
Épaisseur d'isolation	mm	50
Épaisseur plan de travail	mm	15/10 H 40
Plan de travail en acier inox		lisse
Evaporateurs	nr	2
Température	°C	0/+8°C
Groupe frogorifique		à bord
Puissance maximale absorbée	W	520*
Puissance de refroidissement	W	725*
Gaz		R290
Tension d'alimentation		1x230V/50Hz
Classe d'efficacité énergétique		C
Consommation d'énergie kWh/24h	kWh/24h	4,2
Consommation d'énergie kWh/annum	kWh/annum	1536
Indice d'efficacité énergétique		48,5
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	278 x 96 x 110
Volume brut	mc	2,94
Poids net	kh	239
Poids brut	kg	254

*Evap. -10°C, Cond. +45°C

ACCESSOIRES:

	Étagère rilsan cm 60x40	45020550
	Paire de glissières pour étagère cm 60x40	20808031
	Étagère en acier inox cm 40x60x2h	42000560
	Étagère en acier inox cm 40x60x3h	42000562
	Kit no. 6 roulettes Ø 125 (dont 2 avec frein)	40200532
	Système de supervision Wi-Fi (supplément)	45000565
	Fréquence 60Hz	45000560