# PASTRY

**TABLES 800 PROFONDEUR** **Modèle: KTN8/02S** **Code: 04240010**


K-ONE

*600X400*

TABLE CONGÉLATEUR EN - Table à pâtisserie congelé adapté aux plateaux de 600 x 400 mm, 2 portes, sans plan de travail

• construction en acier inox
• capacité: plateaux 600x400
• Système de réfrigération statique/aspiré « HSS » "Helped Static System"
• panneau de contrôle tactile 2.8'', affichage digit
• compartiment technique à droite
• dégivrage automatique par résistances électriques
• élimination automatique de l'eau de condensation
• Fournir avec: 7 paires guides par porte





## DONNÉES TECHNIQUES

| | | |
|---|---|---|
| H Corps | mm | 710 |
| Portes | nr | 2 |
| Capacité plateaux/étagères | | 600x400 mm |
| Capacité (net) | l | 270 |
| Capacité (brute) | l | 390 |
| Dimensions extérieures (WxDxH) | mm | 1540 x 770 x 860 |
| Épaisseur d'isolation | mm | 50 |
| Plan de travail en acier inox | | sans plan |
| Evaporateurs | nr | 1 |
| Température | °C | -15/-20°C |
| Groupe frogorifique | | à bord |
| Puissance maximale absorbée | W | 490* |
| Puissance de refroidissement | W | 485** |
| Gaz | | R290 |
| Tension d'alimentation | | 1x230V/50Hz |
| Classe d'efficacité énergétique | | D |
| Consommation d'énergie kWh/24h | kWh/24h | 7,9 |
| Consommation d'énergie kWh/annum | kWh/annum | 2888 |
| Indice d'efficacité énergétique | | 73 |
| Classe climatique | | 5 |
| Dimensions de l'emballage (WxDXH) | cm | 170 x 96 x 110 |
| Volume brut | mc | 1,8 |
| Poids net | kh | 125 |
| Poids brut | kg | 140 |

*Evap. -10°C, Cond. +45°C / **Evap. -23,3 Cond. +54,4°C

## ACCESSOIRES:

| | | |
|---|---|---|
| | Étagère rilsan cm 60x40 | 45020550 |
| | Paire de glissières pour étagère cm 60x40 | 20808031 |
| | Étagère en acier inox cm 40x60x2h | 42000560 |
| | Étagère en acier inox cm 40x60x3h | 42000562 |
| | Kit no. 4 roulettes Ø 125 (dont 2 avec frein) | 40200530 |
| | Système de supervision Wi-Fi (supplément) | 45000565 |
| | Fréquence 60Hz | 45000560 |