

PASTRY

TABLES 800 PROFONDEUR

Modèle: KTN8/02S

Code: 04240010


K-ONE

600X400

TABLE CONGÉLATEUR EN - Table à pâtisserie congelé adapté aux plateaux de 600 x 400 mm, 2 portes, sans plan de travail

- Construction: construction en acier inox
- Capacité interne: capacité: plateaux 600x400
- Position du compartiment technique : compartiment technique à droite
- Type de réfrigération: Système de réfrigération statique/aspiré « HSS » "Helped Static System"
- Panneau de commande: panneau de contrôle tactile 2.8", affichage digit
- Système de dégivrage: dégivrage automatique par résistances électriques
- Évaporation de l'eau de condensation: élimination automatique de l'eau de condensation
- Équipement optionnel: 7 paires guides par porte
- Fournir avec: 7 paires guides par porte





Données techniques

| | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------|
| H Corps | mm | 710 |
| Portes | nr | 2 |
| Capacité (net) | l | 270 |
| Capacité (brute) | l | 390 |
| Capacité plateaux/étagères | nr | 600x400 mm |
| Dimensions extérieures (WxDxH) | cm | 1540 x 770 x 860 |
| Épaisseur d'isolation | mm | 50 |
| Pas glissières | mm | 75 |
| Nombre de positions crémaillère | nr | 7 |
| Plan de travail en acier inox | | sans plan |
| Evaporateurs | nr | 1 |
| Température | °C | -15/-20°C |
| Groupe frigorifique | | à bord |
| Gaz | | R290 |
| Puissance maximale absorbée | W | 490* |
| Puissance de refroidissement | W | 485** |
| Classe d'efficacité énergétique | | D |
| Consommation d'énergie kWh/24h | kWh/24h | 7,9 |
| Consommation d'énergie kWh/annum | kWh/annum | 2888 |
| Indice d'efficacité énergétique | | 73 |
| Classe climatique | | 5 |
| Dimensions de l'emballage (WxDXH) | cm | 170 x 96 x 110 |
| Volume brut | mc | 1,8 |
| Poids net | kh | 125 |
| Poids brut | kg | 140 |

ACCESSOIRES:

SCHÉMA D'INSTALLATION:

GAS REFRIGERANTE R290
 POTENZA MAX ASSORBITA (TN) : 260 W
 POTENZA MAX ASSORBITA (BT) : 490 W
 ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt

PART. INGOMBRO PORTE

| | | | | |
|--|-------|-------------------------|-----------|------|
| KONE® | | DESCRIZIONE | CODICE | NOTE |
| SCHEMA INSTALLAZIONE | | KTP-KTN 8 / 02 R290 NEW | 705045900 | |
| DATA | SCALA | DIS. | NOME FILE | |
| 05.09.2025 | 1:20 | MARCO P. | | |
| - AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE - | | | | |