

## PASTRY

**TABLES 800 PROFONDEUR**

**Modèle: KTN8/04S**

**Code: 04240030**

K-ONE

600X400

TABLE CONGÉLATEUR EN - Table à pâtisserie congelé adapté aux plateaux de 600 x 400 mm, 32 portes, sans plan de travail

- construction en acier inox
- capacité: plateaux 600x400
- Système de réfrigération statique/aspiré « HSS » "Helped Static System"
- panneau de contrôle tactile 2.8", affichage digit
- compartiment technique à droite
- dégivrage automatique par résistances électriques
- élimination automatique de l'eau de condensation
- Fournir avec: 7 paires guides par porte











## DONNÉES TECHNIQUES

|                                   |           |                  |
|-----------------------------------|-----------|------------------|
| H Corps                           | mm        | 710              |
| Portes                            | nr        | 4                |
| Capacité plateaux/étagères        |           | 600x400 mm       |
| Capacité (net)                    | l         | 539              |
| Capacité (brute)                  | l         | 822              |
| Dimensions extérieures (WxDxH)    | mm        | 2640 x 770 x 860 |
| Épaisseur d'isolation             | mm        | 50               |
| Plan de travail en acier inox     |           | sans plan        |
| Evaporateurs                      | nr        | 2                |
| Température                       | °C        | -15/-20°C        |
| Groupe frigorifique               |           | à bord           |
| Puissance maximale absorbée       | W         | 970*             |
| Puissance de refroidissement      | W         | 930**            |
| Gaz                               |           | R290             |
| Tension d'alimentation            |           | 1x230V/50Hz      |
| Classe d'efficacité énergétique   |           | D                |
| Consommation d'énergie kWh/24h    | kWh/24h   | 9,1              |
| Consommation d'énergie kWh/annum  | kWh/annum | 3345             |
| Indice d'efficacité énergétique   |           | 60,5             |
| Classe climatique                 |           | 5                |
| Dimensions de l'emballage (WxDXH) | cm        | 278 x 96 x 110   |
| Volume brut                       | mc        | 2,94             |
| Poids net                         | kh        | 215              |
| Poids brut                        | kg        | 230              |

\*Evap. -10°C, Cond. +45°C / \*\*Evap. -23,3 Cond. +54,4°C

## ACCESSOIRES:

|   |   |          |
|---|---|----------|
|  | Étagère rilsan cm 60x40                       | 45020550 |
|  | Paire de glissières pour étagère cm 60x40     | 20808031 |
|  | Étagère en acier inox cm 40x60x2h             | 42000560 |
|  | Étagère en acier inox cm 40x60x3h             | 42000562 |
|   | Kit no. 6 roulettes Ø 125 (dont 2 avec frein) | 40200532 |
|  | Système de supervision Wi-Fi (supplément)     | 45000565 |
|  | Fréquence 60Hz                                | 45000560 |