

## PROFESSIONAL KITCHENS

**TABLES 700 PROFONDEUR**

**Modèle: KTHP7D/04**

**Code: 04330177**

K-ONE

GN 1/1

TABLE RÉFRIGÉRÉE GN 1/1 CORPS H 760  
COMPARTIMENT TECHNIQUE A DROITE - Table réfrigérée  
de 700 mm de profondeur, 4 portes, plan de travail standard  
en acier inoxydable

- Construction: construction en acier inox
- Capacité interne: capacité: grilles GN 1/1
- Position du compartiment technique : compartiment technique à droite
- Type de réfrigération: réfrigération ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle tactile 2.8", affichage digit
- Système de dégivrage: dégivrage automatique par résistances électriques
- Évaporation de l'eau de condensation: élimination automatique de l'eau de condensation
- Équipement optionnel: 2 grilles GN 1/1 par porte
- Fournir avec: 2 grilles GN 1/1 par porte



## Données techniques

H Corps	mm	760
Portes	nr	4
Capacité (net)	l	426
Capacité (brute)	l	659
Capacité plateaux/étagères	nr	GN 1/1
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	2220 x 700 x 900
Épaisseur d'isolation	mm	50
Pas glissières	mm	75
Nombre de positions crémaillère	nr	8
Épaisseur plan de travail	mm	10/10 H 40
Plan de travail en acier inox		lisse
Évaporateurs	nr	2
Température	°C	-2/+8°C
Groupe frigorifique		à bord
Gaz		R290
Puissance maximale absorbée	W	445*
Puissance de refroidissement	W	605*
Classe d'efficacité énergétique		B
Consommation d'énergie kWh/24h	kWh/24h	2,73
Consommation d'énergie kWh/annum	kWh/annum	996
Indice d'efficacité énergétique		34,6
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	230 x 76 x 112
Volume brut	mc	1,96
Poids net	kh	221
Poids brut	kg	236

ACCESSOIRES:

SCHÉMA D'INSTALLATION:

**GAS REFRIGERANTE R290**  
**POTENZA MAX ASSORBITA (TN) : 445 W**  
**POTENZA MAX ASSORBITA (BT) : 797 W**  
**ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz ( \* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt**

**PART. INGOMBRO PORTE**

DESCRIZIONE	SCHEMA INSTALLAZIONE			CODICE	705045400	NOTE
	KTHP-KTHN 7D / 04 R290 NEW					
DATA	04.09.2025	SCALA	1:20	DIS.	MARCO P.	NOME FILE
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -						