# PROFESSIONAL KITCHENS

**ARMOIRES REFRIGEREES VERTICALES GASTRONOMIE** **Modèle: KXP/70** **Code: 04500260**

K-ONE

*700 liters*

ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE GASTRONOMIE GN 2/1 POSITIVE AVEC INTERIEUR IMPRIMÉ EN CLASSE A - Conçue pour les racks GN 2/1, avec un espacement de 55 mm pour 24 positions, elle est équipée d'une serrure à clé et d'un éclairage LED. Pré-équipée pour l'installation d'un groupe de condensation déporté avec système de vannes (sur demande).



- construction en acier inox
- capacité: grilles GN 2/1
- réfrigération ventilée
- panneau de contrôle tactile 2.2'', affichage digit
- compartiment technique supérieur
- dégivrage automatique avec gaz chaud
- élimination automatique de l'eau de condensation
- Fournir avec: 3 grilles GN 2/1



## DONNÉES TECHNIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Portes | nr | 1 |
| Capacité plateaux/étagères | | GN 2/1 |
| Capacité (net) | l | 435 |
| Capacité (brute) | l | 558 |
| Dimensions extérieures (WxDxH) | mm | 720 x 910 x 2090 |
| Épaisseur d'isolation | mm | 95 |
| Evaporateurs | nr | 1 |
| Température | °C | -2/+8°C |
| Groupe frogorifique | | à bord |
| Puissance maximale absorbée | W | 185* |
| Puissance de refroidissement | W | 370* |
| Gaz | | R600a |
| Tension d'alimentation | | 1x230V/50Hz |
| Classe d'efficacité énergétique | | A |
| Consommation d'énergie kWh/24h | kWh/24h | 0,89 |
| Consommation d'énergie kWh/annum | kWh/annum | 325 |
| Indice d'efficacité énergétique | | 0,89 |
| Classe climatique | | 5 |
| Dimensions de l'emballage (WxDXH) | cm | 83 x 97 x 221 |
| Volume brut | mc | 1,78 |
| Poids net | kh | 146 |
| Poids brut | kg | 156 |

*Evap. -10°C, Cond. +45°C

## ACCESSOIRES:

| | | |
|---|---|---|
| | Paire de glissières pour étagère GN 2/1 | 45001550 |
| | Étagère GN 2/1 | 45000500 |
| | Étagère en acier inox GN 2/1 | 45000515 |
| | Version pré-équipée avec système de vannes pour équipement à température normale (déduction) | K01P-REMOTE |
| | Système de supervision Wi-Fi (supplément) | 45000565 |
| | Fréquence 60Hz | 45000560 |