

## PROFESSIONAL KITCHENS

**ARMOIRES REFRIGEREES VERTICALES GASTRONOMIE**    Modèle: KGP/01

**Code: 04501880**


K-ONE

*700 litres*

ARMOIRE REFRIGEREE GASTRONOMIE POSITIVE GN  
2/1 - Armoire verticale réfrigérée pour plateaux GN 2/1. Pré-équipée pour un groupe de condensation à distance avec système de vannes sur demande.

- Construction: construction en acier inox
- Capacité interne: capacité: grilles GN 2/1
- Position du compartiment technique : compartiment technique supérieur
- Type de réfrigération: réfrigération ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle tactile 2.8", affichage digit
- Système de dégivrage: dégivrage automatique par résistances électriques
- Évaporation de l'eau de condensation: élimination automatique de l'eau de condensation
- Équipement optionnel: 3 grilles GN 2/1
- Fournir avec: 3 grilles GN 2/1






## Données techniques

|                                   |           |                  |
|-----------------------------------|-----------|------------------|
| Portes                            | nr        | 1                |
| Capacité (net)                    | l         | 404              |
| Capacité (brute)                  | l         | 585              |
| Capacité plateaux/étagères        | nr        | GN 2/1           |
| Dimensions extérieures (WxDxH)    | cm        | 720 x 810 x 2090 |
| Épaisseur d'isolation             | mm        | 60               |
| Pas glissières                    | mm        | 65               |
| Nombre de positions crémaillère   | nr        | 19               |
| Evaporateurs                      | nr        | 1                |
| Température                       | °C        | -2/+8°C          |
| Groupe frigorifique               |           | à bord           |
| Gaz                               |           | R290             |
| Puissance maximale absorbée       | W         | 180*             |
| Puissance de refroidissement      | W         | 425*             |
| Classe d'efficacité énergétique   |           | C                |
| Consommation d'énergie kWh/24h    | kWh/24h   | 1,51             |
| Consommation d'énergie kWh/annum  | kWh/annum | 550              |
| Indice d'efficacité énergétique   |           | 43,21            |
| Classe climatique                 |           | 5                |
| Dimensions de l'emballage (WxDXH) | cm        | 87 x 77 x 224    |
| Volume brut                       | mc        | 1,5              |
| Poids net                         | kh        | 106              |
| Poids brut                        | kg        | 116              |

## ACCESSOIRES:

SCHÉMA D'INSTALLATION:

**GAS REFRIGERANTE R290**  
**ALIMENTAZIONE ELETTRICA: 230V 50HZ (\*spina SCHUKO)**  
 Lunghezza cavo 3mt  
**POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA (TN) : 185 W**  
**POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA (BT) : 630 W**  
**POTENZA REFRIGERANTE TN (-10°C+45°C): 425 W**  
**POTENZA REFRIGERANTE BT (-23,3°C+54,4°C): 655W**

|   |             |  |            |
|---|-------------|--|------------|
|  | DESCRIZIONE | <b>SCHEMA INSTALLAZIONE</b><br><b>KGP - KGN / 01 R290 NEW</b>  |            |
|   | DATA        | 03.09.2025   | SCALA 1:20 |
|   | DIS.        | MARCO P.   |            |
|   | CODICE      | <b>705043500</b>   |            |
|   | NOTE        | - AL TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE - |            |