

PROFESSIONAL KITCHENS

ARMOIRES REFRIGEREES VERTICALES GASTRONOMIE Modèle: KGN/01

Code: 04501910


K-ONE

700 litres

ARMOIRE REFRIGEREE GASTRONOMIE NEGATIVE GN
2/1 - Armoire verticale congélateur pour plateaux GN 2/1.
Pré-équipée pour un groupe de condensation déporté avec
système de vannes sur demande.

- construction en acier inox
- capacité: grilles GN 2/1
- réfrigération ventilée
- panneau de contrôle tactile 2.8", affichage digit
- compartiment technique supérieur
- dégivrage automatique avec gaz chaud
- élimination automatique de l'eau de condensation
- Fournir avec: 3 grilles GN 2/1













DONNÉES TECHNIQUES

| | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------|
| Portes | nr | 1 |
| Capacité plateaux/étagères | | GN 2/1 |
| Capacité (net) | l | 404 |
| Capacité (brute) | l | 585 |
| Dimensions extérieures (WxDxH) | mm | 720 x 810 x 2090 |
| Épaisseur d'isolation | mm | 60 |
| Évaporateurs | nr | 1 |
| Température | °C | -18/-21°C |
| Groupe frigorifique | | à bord |
| Puissance maximale absorbée | W | 605* |
| Puissance de refroidissement | W | 655** |
| Gaz | | R290 |
| Tension d'alimentation | | 1x230V/50Hz |
| Classe d'efficacité énergétique | | D |
| Consommation d'énergie kWh/24h | kWh/24h | 5,49 |
| Consommation d'énergie kWh/annum | kWh/annum | 2004 |
| Indice d'efficacité énergétique | | 57,88 |
| Classe climatique | | 5 |
| Dimensions de l'emballage (WxDXH) | cm | 87 x 77 x 224 |
| Volume brut | mc | 1,5 |
| Poids net | kh | 112 |
| Poids brut | kg | 122 |

*Evap. -10°C, Cond. +45°C / **Evap. -23,3 Cond. +54,4°C

ACCESSOIRES:

| | | |
|---|---|-------------|
|  | Paire de glissières pour étagère GN 2/1 | 45001550 |
|  | Étagère GN 2/1 | 45000500 |
|  | Étagère en acier inox GN 2/1 | 45000515 |
|  | Pédale d'ouverture de porte simple (supplément) | 45000530 |
|  | Kit. no. 4 roulettes Ø 100 (supplément) | 45000540 |
|  | Version pré-équipée avec système de vannes pour équipements basse température (déduction) | K02N-REMOTE |
|  | Système de supervision Wi-Fi (supplément) | 45000565 |
|  | Fréquence 60Hz | 45000560 |