

ICE CREAM

ARMOIRES GLACE

Modèle: KIC/40

Code: 04510530


K-ONE

54 BACS GLACE

ARMOIRE CONGELATEUR GLACE 1 PORTE - Armoire congélateur pour 54 bacs à crème glacée de 5 l (360 x 160 x 120 mm), cycle de prise rapide et économie d'énergie. Disponible également avec pré-équipement pour groupe de condensation déporté et système de vannes.

- Construction: construction en acier inox
- Capacité interne: 54 conteneurs pour glace* capacité (*5 lt, 360x160x120h mm)
- Position du compartiment technique : compartiment technique supérieur
- Type de réfrigération: réfrigération ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle tactile 2.8", affichage digit
- Système de dégivrage: dégivrage automatique avec gaz chaud
- Évaporation de l'eau de condensation: élimination automatique de l'eau de condensation
- Équipement optionnel: 5 grilles 600x800 mm
- Fournir avec: 5 grilles 600x800 mm





Données techniques

Portes	nr	1
Capacité (net)	l	608
Capacité (brute)	l	900
Capacité plateaux/étagères	nr	600x400 / 600x800 mm
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	790 x 1080 x 2140
Épaisseur d'isolation	mm	75
Pas glissières	mm	16,5
Nombre de positions crémaillère	nr	74
Evaporateurs	nr	1
Température	°C	-10/-25°C
Groupe frigorifique		à bord
Gaz		R290
Puissance maximale absorbée	W	1200*
Puissance de refroidissement	W	920**
Consommation d'énergie kWh/24h	kWh/24h	9,4
Consommation d'énergie kWh/annum	kWh/annum	3419
Indice d'efficacité énergétique		76,5
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	87 x 114 x 226
Volume brut	mc	2,24
Poids net	kh	195
Poids brut	kg	205

ACCESSOIRES:

SCHÉMA D'INSTALLATION:

GAS REFRIGERANTE R290
ALIMENTAZIONE ELETTRICA: 230V 50HZ (*spina SCHUKO)
 Lunghezza cavo 3mt
POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA: 1200 W
POTENZA REFRIGERANTE (-23,3°C/+54,4°C): 920 W

DESCRIZIONE	SCHEMA INSTALLAZIONE			CODICE	NOTE
	KIC 40 R290 NEW				
DATA	05.09.2025	SCALA	1:20	DIS.	MARCO P.
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO È DI PROPRIETÀ DI GEMM srl E NON PUÒ ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -					