

## ICE CREAM|PASTRY|PROFESSIONAL KITCHENS

REFROIDISSEURS RAPIDES POUR CHARIOTS

Modèle: KBF/24

Code: 04610025

K-ONE


*12 GN 2/1 // 600x800 PLATEAUX*

REFROIDISSEUR RAPIDE 12 PLATEAUX GN 2/1 / 600x800

- Congélateur rapide permettant d'abaisser rapidement la température à cœur des aliments : refroidissement de +90 °C à +3 °C en 90 minutes et congélation de +90 °C à -18 °C en 240 minutes. Température minimale de l'air : -40 °C.

- construction en acier inox
- capacité: plateaux GN 2/1 / 600x800 plateaux/grilles
- refroidissement positif de +90 °C à +3 °C en 90 minutes et refroidissement négatif de +90 °C à -18 °C en 240 minutes. Température minimale de l'air atteinte : -40 °C.
- panneau de contrôle tactile 2.8", affichage digit
- compartiment technique inférieur
- dégivrage automatique avec gaz chaud
- bassin manuel évaporation condensation
- Fournir avec: structure porte-plateaux, pas 80 mm
- Non inclus: plateaux/grilles











## DONNÉES TECHNIQUES

Portes	nr	1
Capacité (brute)	l	592
Dimensions extérieures (WxDxH)	mm	800 x 1200 x 2000
Épaisseur d'isolation	mm	60
Plan de travail en acier inox		sans plan
Rendement* positif / négatif	kg	+90/+3°C = 70kg // +90/-18°C = 60kg
Évaporateurs	nr	1
Groupe frigorifique		2 à bord
Rendement* positif / négatif	kg	+90/+3°C = 70kg // +90/-18°C = 60kg
Puissance maximale absorbée	W	2906*
Puissance de refroidissement	W	3172**
Gaz		R290
Tension d'alimentation		3x400V/50Hz
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	87 x 132 x 220
Volume brut	mc	2,53
Poids net	kh	246
Poids brut	kg	264

\*Evap. -10°C, Cond. +45°C / \*\*Evap. -23,3 Cond. +54,4°C

## ACCESSOIRES:

	Étagère en acier inox GN 1/1	45100240
	Étagère en acier inox GN 60x40	45100242
	Étagère en acier inox cm 60x80	45020515
	Kit. no. 4 roulettes Ø 100 (supplément)	45000540
	Système de supervision Wi-Fi (supplément)	45000565
	Fréquence 60Hz	45000560