

ICE CREAM|PASTRY|PROFESSIONAL KITCHENS

REFROIDISSEURS RAPIDES POUR CHARIOTS

Modèle: KCC/4008

Code: 04611420


K-ONE

1 CHARIOT GN 2/1 // 600x800

REFROIDISSEUR RAPIDE 1 CHARIOT GN 2/1 - 600 x 800 mm - La gamme K-ONE de refroidisseurs/congélateurs rapides pour chariots est conçue pour répondre aux besoins de refroidissement rapide des laboratoires de moyenne et grande taille, des services de restauration aux ateliers semi-industriels de pâtisserie et de boulangerie. Refroidissement de +90 °C à +3 °C en 90 minutes et congélation de +90 °C à -18 °C en 240 minutes, avec une température ambiante minimale de -40 °C. Panneau de commande tactile 7 pouces avec supervision Wi-Fi à distance via le Cloud. Sonde de température et port USB de série.



- Construction: construction en acier inox
- Capacité interne: capacité: chariot GN 2/1 ou 600x800
- Position du compartiment technique : compartiment technique supérieur
- Type de réfrigération: refroidissement positif de +90 °C à +3 °C en 90 minutes et refroidissement négatif de +90 °C à -18 °C en 240 minutes. Température minimale de l'air atteinte : -40 °C.
- Panneau de commande: panneau de commande 7" color touch-screen graphic
- Système de dégivrage: dégivrage automatique avec gaz chaud
- Évaporation de l'eau de condensation: tuyau d'évacuation condensation (prévoir évacuation de l'eau)
- Équipement optionnel: porte USB, système supervision Wi-Fi
- Fournir avec: porte USB, système supervision Wi-Fi
- Non inclus: chariot



Données techniques

Portes	nr	1
Capacité du chariot	nr	1 600x800
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	890 x 1320 x 2420
Épaisseur d'isolation	mm	70
Dimensions utiles internes (WxDxH)	cm	710 x 860 x 1870
Évaporateurs	nr	1
Rendement* positif / négatif	kg	+90/+3°C = 95kg // +90/-18°C = 75kg
Groupe frigorifique		à bord
Puissance du compresseur	Hp	3,5
Gaz		R452A
Puissance maximale absorbée	W	4999*
Puissance de refroidissement	W	3980**
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDxH)	cm	100 x 155 x 256
Volume brut	mc	3,97
Poids net	kh	477
Poids brut	kg	522

ACCESSOIRES:

SCHÉMA D'INSTALLATION:

CELLA PREDISPOSTA PER GAS R290

(R) ALIMENTAZIONE ELETTRICA : 400V 3F+N 50Hz
 POTENZA ELETTRICA ASSORBITA : max 2.000W
 CAVO DI ALIMENTAZIONE 5mt
 POTENZA REFRIGERANTE (-23°C / +54°C): 5.622W

(S) ATTENZIONE!!! PREDISPORRE LO SCARICO DI CONDENSA

NOTE

CODICE **705046900**

DESCRIZIONE **SCHEMA INSTALLAZIONE KCC - 4008 R290 NEW**

DIS. MARCO P.

SCALA 1:20

DATA 19.09.2025

NOME FILE

- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO È DI PROPRIETÀ DI GEIMM srl E NON PUÒ ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -