

ICE CREAM|PASTRY|PROFESSIONAL KITCHENS

REFROIDISSEURS RAPIDES POUR CHARIOTS

Modèle: KCC/4008

Code: 04611420


K-ONE

1 CHARIOT GN 2/1 // 600x800

REFROIDISSEUR RAPIDE 1 CHARIOT GN 2/1 - 600 x 800 mm - La gamme K-ONE de refroidisseurs/congélateurs rapides pour chariots est conçue pour répondre aux besoins de refroidissement rapide des laboratoires de moyenne et grande taille, des services de restauration aux ateliers semi-industriels de pâtisserie et de boulangerie. Refroidissement de +90 °C à +3 °C en 90 minutes et congélation de +90 °C à -18 °C en 240 minutes, avec une température ambiante minimale de -40 °C. Panneau de commande tactile 7 pouces avec supervision Wi-Fi à distance via le Cloud. Sonde de température et port USB de série.

- construction en acier inox
- capacité: chariot GN 2/1 ou 600x800
- refroidissement positif de +90 °C à +3 °C en 90 minutes et refroidissement négatif de +90 °C à -18 °C en 240 minutes. Température minimale de l'air atteinte : -40 °C.
- panneau de commande 7" color touch-screen graphic
- compartiment technique supérieur
- dégivrage automatique avec gaz chaud
- tuyau d'évacuation condensation (prévoir évacuation de l'eau)
- Fournir avec: porte USB, système supervision Wi-Fi
- Non inclus: chariot








DONNÉES TECHNIQUES

Portes	nr	1
Capacité du chariot	nr	1 600x800
Dimensions extérieures (WxDxH)	mm	890 x 1320 x 2420
Dimensions utiles internes (WxDxH)	mm	710 x 860 x 1870
Épaisseur d'isolation	mm	70
Rendement* positif / négatif	kg	+90/+3°C = 95kg // +90/-18°C = 75kg
Évaporateurs	nr	1
Groupe frigorifique		à bord
Puissance du compresseur	Hp	3,5
Rendement* positif / négatif	kg	+90/+3°C = 95kg // +90/-18°C = 75kg
Puissance maximale absorbée	W	4999*
Puissance de refroidissement	W	3980**
Gaz		R452A
Tension d'alimentation		3x400V/50Hz
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDxH)	cm	100 x 155 x 256
Volume brut	mc	3,97
Poids net	kh	477
Poids brut	kg	522

Température ambiante +30°C, en utilisant échantillons selon norme EN 17032:2018

ACCESSOIRES:

	Kit de stérilisation à l'ozone pour KCC/4008-4011-4014 (supplément)	45100912
	Rampe L=110 cm pour KCC/4008-4011-4014 (supplément)	45100961
	Fréquence 60Hz	45000560