

ICE CREAM|PASTRY|PROFESSIONAL KITCHENS

REFROIDISSEURS RAPIDES POUR CHARIOTS

Modèle: KCC/4014

Code: 04611620


K-ONE

1 GN 2/1 // 600x800 CHARIOT

REFROIDISSEUR RAPIDE 2 CHARIOTS GN 2/1 - 600 x 800 mm - La gamme K-ONE de refroidisseurs/congérateurs rapides pour chariots est conçue pour répondre aux besoins de refroidissement rapide des laboratoires de moyenne et grande taille, des services de restauration aux ateliers semi-industriels de pâtisserie et de boulangerie. Refroidissement de +90 °C à +3 °C en 90 minutes et congélation de +90 °C à -18 °C en 240 minutes, avec une température ambiante minimale de -40 °C. Panneau de commande tactile 7 pouces avec supervision Wi-Fi à distance via le Cloud. Sonde de température et port USB de série.



- Construction: construction en acier inox
- Capacité interne: capacité: chariot GN 2/1 ou 600x800
- Position du compartiment technique : compartiment technique supérieur
- Type de réfrigération: refroidissement positif de +90 °C à +3 °C en 90 minutes et refroidissement négatif de +90 °C à -18 °C en 240 minutes. Température minimale de l'air atteinte : -40 °C.
- Panneau de commande: panneau de commande 7" color touch-screen graphic
- Système de dégivrage: dégivrage automatique avec gaz chaud
- Évaporation de l'eau de condensation: tuyau d'évacuation condensation (prévoir évacuation de l'eau)
- Équipement optionnel: porte USB, système supervision Wi-Fi
- Fournir avec: porte USB, système supervision Wi-Fi
- Non inclus: chariot



Données techniques

Portes	nr	1
Capacité du chariot	nr	1 600x800
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	1360 x 1340 x 2420
Épaisseur d'isolation	mm	70
Dimensions utiles internes (WxDxH)	cm	710 x 960 x 2010
Évaporateurs	nr	1
Rendement* positif / négatif	kg	+90/+3°C = 150kg //+90/-18°C = 130kg
Groupe frigorifique		groupe de condensation à distance (tuyauterie exclue)
Puissance du compresseur	Hp	6
Puissance maximale absorbée	W	805 / 8400*
Puissance de refroidissement	W	7300**
Classe climatique		5
Volume brut	mc	8,79
Poids net	kh	917
Poids brut	kg	967

ACCESSOIRES:

SCHÉMA D'INSTALLATION:

(M) GAS PIPE DISCHARGE Ø12 FOR 6HP OR Ø16 FOR 9.5HP
 (D) GAS PIPE HOT GAS (DEFROST) Ø12 FOR 6HP OR Ø16 FOR 9.5HP
 (A) GAS PIPE SUCTION Ø28

CELLA PREDISPOSTA PER GAS R452A

(R) ALIMENTAZIONE ELETTRICA CELLA: 230V 50Hz
 POTENZA ELETTRICA ASSORBITA CELLA: max 805W
 CAVO DI ALIMENTAZIONE 5mt

ALIMENTAZIONE ELETTRICA UNITA' CONDENSANTE: 400V 3F+N 50Hz
 POTENZA ELETTRICA ASSORBITA UNITA' COND.: 8.400W
 POTENZA REFRIGERANTE (-23°C / +54°C): 7.300W

(S) ATTENZIONE!!! PREDISPORRE LO SCARICO DI CONDENSA

DESCRIZIONE SCHEMA INSTALLAZIONE KCC - 4014	NOTE 705047100
DATA 19.09.2025 SCALA 1:20 DIS. MARCO P.	NOME FILE - AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO È DI PROPRIETÀ DI GEIMM srl E NON PUÒ ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -