ICE CREAM|PASTRY|PROFESSIONAL KITCHENS

REFROIDISSEURS RAPIDES POUR CHARIOTS **Modèle: KCC/4014** **Code: 04611620**

K-ONE

1 GN 2/1 // 600x800 CHARIOT

REFROIDISSEUR RAPIDE 2 CHARIOTS GN 2/1 - 600 x 800 mm - La gamme K-ONE de refroidisseurs/congélateurs rapides pour chariots est conçue pour répondre aux besoins de refroidissement rapide des laboratoires de moyenne et grande taille, des services de restauration aux ateliers semi-industriels de pâtisserie et de boulangerie. Refroidissement de +90 °C à +3 °C en 90 minutes et congélation de +90 °C à -18 °C en 240 minutes, avec une température ambiante minimale de -40 °C. Panneau de commande tactile 7 pouces avec supervision Wi-Fi à distance via le Cloud. Sonde de température et port USB de série.



- construction en acier inox
- capacité: chariot GN 2/1 ou 600x800
- refroidissement positif de +90 °C à +3 °C en 90 minutes et refroidissement négatif de +90 °C à -18 °C en 240 minutes. Température minimale de l'air atteinte : -40 °C.
- panneau de commande 7'' color touch-screen graphic
- compartiment technique supérieur
- dégivrage automatique avec gaz chaud
- tuyau d'évacuation condensation (prévoir évacuation de l'eau)
- Fournir avec: porte USB, système supervision Wi-FI
- Non inclus: chariot



DONNÉES TECHNIQUES

Portes	nr	1
Capacité du chariot	nr	1 600x800
Dimensions extérieures (WxDxH)	mm	1360 x 1340 x 2420
Dimensions utiles internes (WxDxH)	mm	710 x 960 x 2010
Épaisseur d'isolation	mm	70
Rendement* positif / négatif	kg	+90/+3°C = 150kg //+90/-18°C = 130kg
Evaporateurs	nr	1
Groupe frogorifique		groupe de condensation à distance (tuyauterie exclue)
Puissance du compresseur	Hp	6
Rendement* positif / négatif	kg	+90/+3°C = 150kg //+90/-18°C = 130kg
Puissance maximale absorbée	W	805 / 8400*
Puissance de refroidissement	W	7300**
Tension d'alimentation		3x400V/50Hz
Classe climatique		5
Volume brut	mc	8,79
Poids net	kh	917
Poids brut	kg	967

Température ambiante +30°C, en utilisant échantillons selon norme EN 17032:2018
*Evap. -10°C, Cond. +45°C / **Evap. -23,3 Cond. +54,4°C

ACCESSOIRES:

	Porte traversant supplémentaire pour KCC/4014 (supplément)	45100951
O_3	Kit de stérilisation à l'ozone pour KCC/4008-4011-4014 (supplément)	45100912
	Rampe L=110 cm pour KCC/4008-4011-4014 (supplément)	45100961
	Unité de condensation caréné silencieux pour KCC/4014 (supplément)	45100943
	Fréquence 60Hz	45000560