

## PIZZERIA

**BANCHI PIZZA 600x400**

**Modello: KPC/21**

**Codice: 02800450**


K-ONE

600X400

BANCO PIZZERIA EN – Tavolo preparazione pizza composto da base refrigerata 3 porte e vano neutro sopra al motore, piano in granito rosa sardo fiorito con alzatina posteriore e vetrinetta refrigerata portabacinelle GN con vetro diritto.

- realizzato in acciaio inox
  - capacità: griglie 600x400
  - sistema di refrigerazione HSS - sistema statico assistito
  - pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
  - vano tecnico a dx
  - sbrinamento automatico con resistenze elettriche
  - eliminazione automatica dell'acqua di condensa
  - Dotazione: 6 cassette portapizze 60x40 cm
- 2 coppie guide per porta  
1 griglia 60x40 cm per porta
- Esclusioni: bacinelle GN











## DATI TECNICI

Altezza corpo	mm	710
Porte	nr	3
Capacità teglie/cassette		600x400 mm
Misure esterne (WxDxH)	mm	2150 x 820 x 1500
Spessore Isolamento	mm	50
Tipologia piano		"sardininan" granite
Evaporatori	nr	1
Temperatura	°C	+2/+8°C
Motore		a bordo
Potenza max assorbita	W	260*-155*
Potenza refrigerante	W	410*-145**
Gas		R290
Tensione alimentazione		1x230V/50Hz
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	226 x 97 x 150
Volume imballo	mc	3,29
Peso netto	kg	345
Peso lordo	kg	370

\*Evap. -10°C, Cond. +45°C / \*\*Evap. -23,3 Cond. +54,4°C

## ACCESSORI

	Kit bacinelle inox GN + coperchi (portabacinelle L=2150)	02801325
	Griglia rilsan cm 60x40	45020550
	Coppia guide per griglia cm 60x40	20808031
	Cassetta in plastica cm 60x40x7h	20808040
	Coperchio cassetta in plastica cm 60x40	20808041
	Kit 6 ruote Ø 125 (2 autobloccanti)	40200532
	Sistema di supervisione Wi-Fi (maggiorazione)	45000565
	Frequenza 60Hz	45000560

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE

**TBP/21**  
**GAS REFRIGERANTE R290**  
**POTENZA MAX ASSORBITA: 260 W**  
**ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz ( \* spina SCHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt**

**VRPG/21**  
**GAS REFRIGERANTE R290**  
**POTENZA MAX ASSORBITA: 160 W**  
**ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz ( \* spina SCHUKO) - Lunghezza cavo 3 mt**

**NOTE**

DESCRIZIONE	<b>SCHEMA INSTALLAZIONE</b>		CODICE	<b>705047600</b>
	<b>KPC - 21 R290 NEW</b>			NOME FILE
DATA	09.09.2025	SCALA	1:20	DIS. MARCO P.
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -				