

PIZZERIA

VETRINE REFRIGERATE PORTAINGREDIENTI

Modello: KDC/14D

Codice: 02801228

K-ONE

GN

ELEMENTO REFRIGERATO PORTABACINELLE GN 1/1 -

Vetrinetta refrigerata portabacinelle GN 1/1 con motore incorporato a dx, completa di mensola in vetro diritto (escluse bacinelle GN).

- costruzione in acciaio inox
 - capacità: bacinelle GN
 - refrigerazione statica
 - pannello di controllo touch 2.2", visualizzazione digit
 - vano tecnico a dx
 - sbrinamento automatico a sosta
 - Esclusioni: bacinelle GN
-

DATI TECNICI

Capacità bacinelle	nr	4 (GN 1/3)+1 (GN 1/2)
Misure esterne (WxDxH)	mm	1400 x 370 x 440
Temperatura	°C	+2/+8°C
Motore		a bordo
Potenza max assorbita	W	155*
Potenza refrigerante	W	145**
Gas		R290
Tensione alimentazione		1x230V/50Hz
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	163 x 42 x 38
Volume imballo	mc	0,26
Peso netto	kg	23
Peso lordo	kg	36

*Evap. -10°C, Cond. +45°C / **Evap. -23,3 Cond. +54,4°C

ACCESSORI



Kit bacinelle inox GN + coperchi (portabacinelle L=1400)

02801305



Coppia mensole muro

20801250



Set piedini h 200 mm

20801255



Sistema di supervisione Wi-Fi (maggiorazione)

45000565



Frequenza 60Hz

45000560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

VISTA LATO POSTERIORE

1250-1400-1500-1600-1800-2000-2150-2680

330

208

223

100

55

214

367

65

76

65

150 / 200

VRPG
 GAS REFRIGERANTE R290
 POTENZA MAX ASSORBITA : 160 W
 ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz
 (* spina SCHUKO) - Lunghezza cavo 3 mt

DESCRIZIONE		CODICE		NOTE
SCHEMA INSTALLAZIONE		705048100		
KDC - 12/ /21 R290 NEW		SCALA	DIS.	NOME FILE
DATA	09.09.2025	1:20	MARCO P.	
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -				