

## PIZZERIA

**VETRINE REFRIGERATE PORTAINGREDIENTI**

**Modello: KDC/16D**

**Codice: 02801230**

K-ONE

GN

**ELEMENTO REFRIGERATO PORTABACINELLE GN 1/1 -**

Vetrinetta refrigerata portabacinelle GN 1/1 con motore incorporato a dx, completa di mensola in vetro diritto (escluse bacinelle GN).






- costruzione in acciaio inox
  - capacità: bacinelle GN
  - refrigerazione statica
  - pannello di controllo touch 2.2", visualizzazione digit
  - vano tecnico a dx
  - sbrinamento automatico a sosta
  - Esclusioni: bacinelle GN
-

## DATI TECNICI

Capacità bacinelle	nr	7 (GN 1/3)
Misure esterne (WxDxH)	mm	1600 x 370 x 440
Temperatura	°C	+2/+8°C
Motore		a bordo
Potenza max assorbita	W	155*
Potenza refrigerante	W	145**
Gas		R290
Tensione alimentazione		1x230V/50Hz
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	163 x 42 x 38
Volume imballo	mc	0,26
Peso netto	kg	26
Peso lordo	kg	40

\*Evap. -10°C, Cond. +45°C / \*\*Evap. -23,3 Cond. +54,4°C

## ACCESSORI

	Kit bacinelle inox GN + coperchi (portabacinelle L=1600)	02801310
	Coppia mensole muro	20801250
	Set piedini h 200 mm	20801255
	Sistema di supervisione Wi-Fi (maggiorazione)	45000565
	Frequenza 60Hz	45000560

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE

VISTA LATO POSTERIORE

1250-1400-1500-1600-1800-2000-2150-2680

330

208

223

100

55

214

367

65

76

65

150 / 200

VRPG  
 GAS REFRIGERANTE R290  
 POTENZA MAX ASSORBITA : 160 W  
 ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz  
 (\* spina SCHUKO) - Lunghezza cavo 3 mt

DESCRIZIONE		CODICE		NOTE
SCHEMA INSTALLAZIONE		705048100		
KDC - 12/ ..... /21 R290 NEW		SCALA	DIS.	NOME FILE
DATA	09.09.2025	1:20	MARCO P.	
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -				