

## PROFESSIONAL KITCHENS

TAVOLI PROFONDITA' 600

Modello: KTP6D/02A    Codice: 04201412

K-ONE

325x430

TAVOLO REFRIGERATO - Tavolo refrigerato gastronomia  
con profondità 600

2 porte

piano di lavoro inox con alzatina posteriore

- costruzione in acciaio inox
- capacità: griglie 325x430 mm
- refrigerazione ventilata
- pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- vano tecnico a dx
- sbrinamento automatico con resistenze elettriche
- eliminazione automatica acqua di condensa
- allestimenti a richiesta: cassettera a 2 cassetti 1/2
- dotazione: 1 griglia 325x430 mm per porta



## DATI TECNICI

Altezza corpo	mm	665
Isolamento	mm	50
Capacità (netta)	l	147
Capacità (lorda)	l	220
Porte	nr	2
Misure esterne (WxDxH)	mm	1300 x 600 x 950
Capacità teglie		325x430 mm
Posizioni su cremagliera	nr	7
Spessore piano	mm	10/10 H 40
Tipologia piano		con alzatina posteriore
Motore		a bordo
Evaporatori	nr	1
Temperatura	°C	-2/+8°C
Gas		R290
Potenza max assorbita	W	225*
Potenza refrigerante	W	406*
Tensione Alimentazione		1x230V/50Hz
Classe energetica		B
Consumo energetico	kWh/24h	1,69
Consumo energetico	kWh/annum	618
Indice efficienza energetica		28,6
Classe climatica		5
Misure imballo (WxDxH)	mm	137 x 76 x 112
Volume imballo lordo	mc	1,17
Peso netto	kg	83
Peso lordo	kg	98

## ACCESSORI



Refrigerated drawer unit with 2 1/2 drawers (overprice)

04201300



Pair of runners for 600 depth counter

40200504



32,5X43 cm rilsan shelf (for 600 depth counter)

40200502



Set of nr. 4 Ø 125 castors (2 self-locking)

40200530



Wi-Fi supervising system (overprice)

45000565



60Hz frequency

45000560

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE

Technical drawing showing the front and side views of the door assembly with dimensions in millimeters. The front view shows a total height of 1300 mm and a width of 850 mm. The side view shows a depth of 950 mm and a total width of 1290 mm. A detail view of the door handle is also shown with dimensions 1290 mm height, 530 mm width, and 480 mm depth.

**PART. INGOMBRO PORTE**

⚡

**GAS REFRIGERANTE R290**  
**POTENZA MAX ASSORBITA (TN) :225 W**  
**POTENZA MAX ASSORBITA (BT) :485 W**  
**ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz ( \* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt**

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>SCHEMA INSTALLAZIONE</b>	<b>CODICE</b>	<b>NOTE</b>
<b>KTP-KTN 6D / 02 R290 NEW</b>		<b>705044400</b>	
<b>DATA</b>	<b>SCALA</b>	<b>DIS.</b>	<b>NOME FILE</b>
04.09.2025	1:20	MARCO P.	
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -			