

PROFESSIONAL KITCHENS

TAVOLI PROFONDITA' 600

Modello: KTP6D/03S

Codice: 04201432

K-ONE

325x430

TAVOLO REFRIGERATO - Tavolo refrigerato gastronomia
con profondità 600

3 porte

senza piano di lavoro

- costruzione in acciaio inox
- capacità: griglie 325x430 mm
- refrigerazione ventilata
- pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- vano tecnico a dx
- sbrinamento automatico con resistenze elettriche
- eliminazione automatica acqua di condensa
- Allestimenti a richiesta: cassettera a 2 cassetti 1/2
- Dotazione: 1 griglia 325x430 mm per porta





DATI TECNICI

Altezza corpo	mm	665
Porte	nr	3
Capacità teglie/cassette		325x430 mm
Capacità (lorda)	l	343
Capacità (netta)	l	220
Misure esterne (WxDxH)	mm	1750 x 590 x 810
Spessore Isolamento	mm	50
Tipologia piano		senza piano
Evaporatori	nr	1
Temperatura	°C	-2/+8°C
Motore		a bordo
Potenza max assorbita	W	225*
Potenza refrigerante	W	406*
Gas		R290
Tensione alimentazione		1x230V/50Hz
Classe efficienza energetica		B
Consumo energetico kWh/24h	kWh/24h	2,03
Consumo energetico kWh/annum	kWh/annum	742
Indice efficienza energetica		31,5
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	185 x 76 x 112
Volume imballo	mc	1,57
Peso netto	kg	85
Peso lordo	kg	100

*Evap. -10°C, Cond. +45°C

ACCESSORI

	Cassettiera refrigerata a 2 cassetti 1/2 (magg.ne)	04201300
	Coppia guide tavolo profondità 600	40200504
	Griglia cm 32,5X43 (per tavolo prof.600)	40200502
	Kit 4 ruote Ø 125 (2 autobloccanti)	40200530
	Sistema di supervisione Wi-Fi (maggiorazione)	45000565
	Frequenza 60Hz	45000560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

GAS REFRIGERANTE R290
POTENZA MAX ASSORBITA (TN) : 225 W
POTENZA MAX ASSORBITA (BT) : 756 W
ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt

INGOMBRO PORTE

DESCRIZIONE	SCHEMA INSTALLAZIONE			CODICE	705044500	NOTE
	KTP-KTN 6D / 03 R290 NEW			NOME FILE		
DATA	04.09.2025	SCALA	1:20	DIS.	MARCO P.	
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -						