

PROFESSIONAL KITCHENS

TAVOLI PROFONDITA' 600

Modello: KTP6D/04S

Codice: 04201452

K-ONE

325x430

TAVOLO REFRIGERATO - Tavolo refrigerato gastronomia
con profondità 600

4 porte

senza piano di lavoro

- costruzione in acciaio inox
- capacità: griglie 325x430 mm
- refrigerazione ventilata
- pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- vano tecnico a dx
- sbrinamento automatico con resistenze elettriche
- eliminazione automatica acqua di condensa
- Allestimenti a richiesta: cassettera a 2 cassetti 1/2
- Dotazione: 1 griglia 325x430 mm per porta





DATI TECNICI

Altezza corpo	mm	665
Porte	nr	4
Capacità teglie/cassette		325x430 mm
Capacità (lorda)	l	466
Capacità (netta)	l	293
Misure esterne (WxDxH)	mm	2210 x 590 x 810
Spessore Isolamento	mm	50
Tipologia piano		senza piano
Evaporatori	nr	2
Temperatura	°C	-2/+8°C
Motore		a bordo
Potenza max assorbita	W	440*
Potenza refrigerante	W	605*
Gas		R290
Tensione alimentazione		1x230V/50Hz
Classe efficienza energetica		B
Consumo energetico kWh/24h	kWh/24h	2,46
Consumo energetico kWh/annum	kWh/annum	900
Indice efficienza energetica		35,4
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	230 x 76 x 112
Volume imballo	mc	1,96
Peso netto	kg	122
Peso lordo	kg	137

*Evap. -10°C, Cond. +45°C

ACCESSORI



Cassettiera refrigerata a 2 cassette 1/2 (magg.ne)

04201300



Coppia guide tavolo profondità 600

40200504



Griglia cm 32,5X43 (per tavolo prof.600)

40200502



Kit 6 ruote Ø 125 (2 autobloccanti)

40200532



Sistema di supervisione Wi-Fi (maggiorazione)

45000565



Frequenza 60Hz

45000560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

Technical drawing showing the front and side views of the KONE KTP-KTN 6D/04 R290 NEW unit. The front view shows a width of 850 mm and a height of 2220 mm. The side view shows a depth of 600 mm and a height of 590 mm. Other dimensions include 15, 3, 40, 70, 950, 810, 130, 60, 390, 530, 600, 2220, 100, 40, 665, 145, 5, 74, 250, 350, 1210, 1860, 70, 856, 2210, 5, 100, 40, 665, 145, 5, 74, 250, 350, 1210, 1860, 70, 856, 2210.

PART. INGOMBRO PORTE

Technical drawing showing the door clearance part (PART. INGOMBRO PORTE) with dimensions: 2210 mm width, 530 mm depth, and 480 mm depth.

⚡

GAS REFRIGERANTE R290
 POTENZA MAX ASSORBITA (TN) : 445 W
 POTENZA MAX ASSORBITA (BT) : 797 W
 ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt

DESCRIZIONE	SCHEMA INSTALLAZIONE	CODICE	NOTE
KTP-KTN 6D / 04 R290 NEW		705044600	
DATA	SCALA	DIS.	NOME FILE
04.09.2025	1:20	MARCO P.	
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -			