

## PROFESSIONAL KITCHENS

TAVOLI PROFONDITA' 600

Modello: KTP6D/04S

Codice: 04201452

K-ONE

325x430

TAVOLO REFRIGERATO - Tavolo refrigerato gastronomia  
con profondità 600

4 porte

senza piano di lavoro

- costruzione in acciaio inox
- capacità: griglie 325x430 mm
- refrigerazione ventilata
- pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- vano tecnico a dx
- sbrinamento automatico con resistenze elettriche
- eliminazione automatica acqua di condensa
- allestimenti a richiesta: cassettera a 2 cassetti 1/2
- dotazione: 1 griglia 325x430 mm per porta





## DATI TECNICI

Altezza corpo	mm	665
Isolamento	mm	50
Capacità (netta)	l	293
Capacità (lorda)	l	466
Porte	nr	4
Misure esterne (WxDxH)	mm	2210 x 590 x 810
Capacità teglie		325x430 mm
Posizioni su cremagliera	nr	7
Tipologia piano		senza piano
Motore		a bordo
Evaporatori	nr	2
Temperatura	°C	-2/+8°C
Gas		R290
Potenza max assorbita	W	440*
Potenza refrigerante	W	605*
Tensione Alimentazione		1x230V/50Hz
Classe energetica		B
Consumo energetico	kWh/24h	2,46
Consumo energetico	kWh/annum	900
Indice efficienza energetica		35,4
Classe climatica		5
Misure imballo (WxDxH)	mm	230 x 76 x 112
Volume imballo lordo	mc	1,96
Peso netto	kg	122
Peso lordo	kg	137

## ACCESSORI



Refrigerated drawer unit with 2 1/2 drawers (overprice)

04201300



Pair of runners for 600 depth counter

40200504



32,5X43 cm rilsan shelf (for 600 depth counter)

40200502



Set of nr. 6 Ø 125 castors (2 self-locking)

40200532



Wi-Fi supervising system (overprice)

45000565



60Hz frequency

45000560

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE

**GAS REFRIGERANTE R290**  
**POTENZA MAX ASSORBITA (TN) : 445 W**  
**POTENZA MAX ASSORBITA (BT) : 797 W**  
**ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (\* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt**

**PART. INGOMBRO PORTE**

DESCRIZIONE	SCHEMA INSTALLAZIONE			CODICE	705044600	NOTE
	KTP-KTN 6D / 04 R290 NEW			NOME FILE		
DATA	04.09.2025	SCALA	1:20	DIS.	MARCO P.	
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -						