

PROFESSIONAL KITCHENS

TAVOLI PROFONDITA' 600

Modello: KTP6D/04

Codice: 04201457

K-ONE

325x430

TAVOLO REFRIGERATO - Tavolo refrigerato gastronomia
con profondità 600

4 porte

piano di lavoro inox liscio

- costruzione in acciaio inox
- capacità: griglie 325x430 mm
- refrigerazione ventilata
- pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- vano tecnico a dx
- sbrinamento automatico con resistenze elettriche
- eliminazione automatica acqua di condensa
- Allestimenti a richiesta: cassettera a 2 cassetti 1/2
- Dotazione: 1 griglia 325x430 mm per porta





DATI TECNICI

Altezza corpo	mm	665
Porte	nr	4
Capacità teglie/cassette		325x430 mm
Capacità (lorda)	l	466
Capacità (netta)	l	293
Misure esterne (WxDxH)	mm	2220 x 600 x 850
Spessore Isolamento	mm	50
Spessore piano inox	mm	10/10 H 40
Tipologia piano		liscio
Evaporatori	nr	2
Temperatura	°C	-2/+8°C
Motore		a bordo
Potenza max assorbita	W	440*
Potenza refrigerante	W	605*
Gas		R290
Tensione alimentazione		1x230V/50Hz
Classe efficienza energetica		B
Consumo energetico kWh/24h	kWh/24h	2,46
Consumo energetico kWh/annum	kWh/annum	900
Indice efficienza energetica		35,4
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	230 x 76 x 112
Volume imballo	mc	1,96
Peso netto	kg	152
Peso lordo	kg	167

*Evap. -10°C, Cond. +45°C

ACCESSORI



Cassettiera refrigerata a 2 cassetti 1/2 (magg.ne)

04201300



Coppia guide tavolo profondità 600

40200504



Griglia cm 32,5X43 (per tavolo prof.600)

40200502

Kit 6 ruote Ø 125 (2 autobloccanti)

40200532



Sistema di supervisione Wi-Fi (maggiorazione)

45000565



Frequenza 60Hz

45000560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

FRONT VIEW DIMENSIONS:
 Total width: 2220 mm
 Total height: 1860 mm
 Top panel width: 850 mm
 Top panel height: 100 mm
 Middle panel height: 40 mm
 Middle panel width: 665 mm
 Bottom panel height: 5 mm
 Bottom panel width: 145 mm
 Distance from top to middle panel: 250 mm
 Distance from middle panel to bottom panel: 74 mm
 Distance from top to bottom panel: 1210 mm
 Distance from middle panel to bottom panel: 350 mm
 Distance from top to bottom panel: 856 mm
 Distance from middle panel to bottom panel: 1860 mm
 Distance from top to bottom panel: 2210 mm

SIDE VIEW DIMENSIONS:
 Total width: 950 mm
 Total height: 590 mm
 Top panel width: 810 mm
 Top panel height: 15 mm
 Middle panel height: 3 mm
 Middle panel width: 130 mm
 Bottom panel height: 60 mm
 Distance from top to middle panel: 390 mm
 Distance from middle panel to bottom panel: 530 mm

PART. INGOMBRO PORTE

2210
 530 480
 1010

⚡

GAS REFRIGERANTE R290
 POTENZA MAX ASSORBITA (TN) : 445 W
 POTENZA MAX ASSORBITA (BT) : 797 W
 ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt

DESCRIZIONE	SCHEMA INSTALLAZIONE	CODICE	NOTE
KTP-KTN 6D / 04 R290 NEW		705044600	
DATA	SCALA	DIS.	NOME FILE
04.09.2025	1:20	MARCO P.	
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -			