

PROFESSIONAL KITCHENS

TAVOLI PROFONDITA' 600

Modello: KTP6D/04A Codice: 04201462

K-ONE

325x430

TAVOLO REFRIGERATO - Tavolo refrigerato gastronomia
con profondità 600

4 porte

piano di lavoro inox con alzatina posteriore

- costruzione in acciaio inox
- capacità: griglie 325x430 mm
- refrigerazione ventilata
- pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- vano tecnico a dx
- sbrinamento automatico con resistenze elettriche
- eliminazione automatica acqua di condensa
- Allestimenti a richiesta: cassettera a 2 cassetti 1/2
- Dotazione: 1 griglia 325x430 mm per porta





DATI TECNICI

Altezza corpo	mm	665
Porte	nr	4
Capacità teglie/cassette		325x430 mm
Capacità (lorda)	l	466
Capacità (netta)	l	293
Misure esterne (WxDxH)	mm	2220 x 600 x 950
Spessore Isolamento	mm	50
Spessore piano inox	mm	10/10 H 40
Tipologia piano		con alzatina posteriore
Evaporatori	nr	2
Temperatura	°C	-2/+8°C
Motore		a bordo
Potenza max assorbita	W	440*
Potenza refrigerante	W	605*
Gas		R290
Tensione alimentazione		1x230V/50Hz
Classe efficienza energetica		B
Consumo energetico kWh/24h	kWh/24h	2,46
Consumo energetico kWh/annum	kWh/annum	900
Indice efficienza energetica		35,4
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	230 x 76 x 112
Volume imballo	mc	1,96
Peso netto	kg	155
Peso lordo	kg	170

*Evap. -10°C, Cond. +45°C

ACCESSORI



Cassettiera refrigerata a 2 cassetti 1/2 (magg.ne)

04201300



Coppia guide tavolo profondità 600

40200504



Griglia cm 32,5X43 (per tavolo prof.600)

40200502

Kit 6 ruote Ø 125 (2 autobloccanti)

40200532



Sistema di supervisione Wi-Fi (maggiorazione)

45000565



Frequenza 60Hz

45000560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

Technical drawing showing front and side views of the unit with dimensions:

- Front view: Total width 2220, depth 850. Internal dimensions include 100, 40, 665, 145, 5, 74, 250, 350, 70, 856, 1860, 1210, 70, 40, 70, 590, 530, 390, 130, 60, 810, 950, 15, 3, 40, 70.
- Side view: Total height 2210, depth 1010. Internal dimensions include 530, 480, 2210.

PART. INGOMBRO PORTE

⚡

GAS REFRIGERANTE R290
 POTENZA MAX ASSORBITA (TN) : 445 W
 POTENZA MAX ASSORBITA (BT) : 797 W
 ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt

DESCRIZIONE	SCHEMA INSTALLAZIONE	CODICE	NOTE
KTP-KTN 6D / 04 R290 NEW		705044600	
DATA	SCALA	DIS.	NOME FILE
04.09.2025	1:20	MARCO P.	
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -			