

PROFESSIONAL KITCHENS

TAVOLI PROFONDITA' 600

Modello: KTN6D/04A Codice: 04201842

K-ONE

325x430

TAVOLO FREEZER - Tavolo freezer gastronomia con profondità 600

4 porte

piano di lavoro inox con alzatina posteriore

- costruzione in acciaio inox
- capacità: griglie 325x430 mm
- refrigerazione ventilata
- pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- vano tecnico a dx
- sbrinamento automatico con resistenze elettriche
- eliminazione automatica acqua di condensa
- Allestimenti a richiesta: cassettera a 2 cassetti 1/2
- Dotazione: 1 griglia 325x430 mm per porta










DATI TECNICI

Altezza corpo	mm	665
Porte	nr	4
Capacità teglie/cassette		325x430 mm
Capacità (lorda)	l	466
Capacità (netta)	l	293
Misure esterne (WxDxH)	mm	2220 x 600 x 950
Spessore Isolamento	mm	50
Spessore piano inox	mm	10/10 H 40
Tipologia piano		con alzatina posteriore
Evaporatori	nr	2
Temperatura	°C	-15/-20°C
Motore		a bordo
Potenza max assorbita	W	797*
Potenza refrigerante	W	791**
Gas		R290
Tensione alimentazione		1x230V/50Hz
Classe efficienza energetica		F
Consumo energetico kWh/24h	kWh/24h	10,4
Consumo energetico kWh/annum	kWh/annum	3780
Indice efficienza energetica		92,4
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	230 x 76 x 112
Volume imballo	mc	1,96
Peso netto	kg	160
Peso lordo	kg	175

*Evap. -10°C, Cond. +45°C / **Evap. -23,3 Cond. +54,4°C

ACCESSORI

	Cassettiera freezer a 2 cassettei 1/2 (magg.ne)	04201600
	Coppia guide tavolo profondità 600	40200504
	Griglia cm 32,5X43 (per tavolo prof.600)	40200502
	Kit 6 ruote Ø 125 (2 autobloccanti)	40200532
	Sistema di supervisione Wi-Fi (maggiorazione)	45000565
	Frequenza 60Hz	45000560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

FRONT VIEW DIMENSIONS:
 Total width: 2220
 Total height: 2210
 Cabinet width: 850
 Cabinet height: 1860
 Top panel height: 100
 Control panel height: 40
 Control panel width: 665
 Right panel width: 145
 Bottom panel height: 70
 Distance from bottom to top of cabinet: 856
 Distance from bottom to top of control panel: 1210
 Distance from bottom to top of right panel: 350
 Distance from bottom to top of top panel: 250
 Distance from bottom to top of top panel (right side): 74

SIDE VIEW DIMENSIONS:
 Total depth: 600
 Depth to control panel: 565
 Control panel depth: 15
 Cabinet depth: 3
 Total depth to right panel: 950
 Cabinet depth to right panel: 810
 Distance from bottom to top of cabinet: 130
 Distance from bottom to top of control panel: 60
 Distance from bottom to top of right panel: 590
 Distance from bottom to top of top panel: 390
 Distance from bottom to top of top panel (right side): 530

PART. INGOMBRO PORTE

2210
 530 480
 1010

⚡

GAS REFRIGERANTE R290
 POTENZA MAX ASSORBITA (TN) : 445 W
 POTENZA MAX ASSORBITA (BT) : 797 W
 ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt

DESCRIZIONE	SCHEMA INSTALLAZIONE	CODICE	NOTE
KTP-KTN 6D / 04 R290 NEW		705044600	
DATA	SCALA	DIS.	NOME FILE
04.09.2025	1:20	MARCO P.	
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -			