

PROFESSIONAL KITCHENS

TAVOLI PROFONDITA' 700

Modello: KTP7D/01

Codice: 04202392

K-ONE

GN 1/1

TAVOLO REFRIGERATO GN 1/1 - Tavolo refrigerato
gastronomia con profondità 700

1 porta

piano di lavoro inox liscio.

- costruzione in acciaio inox
- capacità: griglie GN 1/1
- refrigerazione ventilata
- pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- vano tecnico a dx
- sbrinamento automatico con resistenze elettriche
- eliminazione automatica acqua di condensa
- Allestimenti a richiesta: cassettera a 2 cassetti 1/2
- Dotazione: 1 griglia GN 1/1 per porta





DATI TECNICI

Altezza corpo	mm	665
Porte	nr	1
Capacità teglie/cassette		GN 1/1
Capacità (lorda)	l	138
Capacità (netta)	l	90
Misure esterne (WxDxH)	mm	900 x 700 x 850
Spessore Isolamento	mm	50
Spessore piano inox	mm	10/10 H 40
Tipologia piano		liscio
Evaporatori	nr	1
Temperatura	°C	-2/+8°C
Motore		a bordo
Potenza max assorbita	W	225*
Potenza refrigerante	W	405*
Gas		R290
Tensione alimentazione		1x230V/50Hz
Classe efficienza energetica		B
Consumo energetico kWh/24h	kWh/24h	1,47
Consumo energetico kWh/annum	kWh/annum	538
Indice efficienza energetica		26,6
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	137 x 76 x 112
Volume imballo	mc	1,17
Peso netto	kg	87
Peso lordo	kg	94

*Evap. -10°C, Cond. +45°C

ACCESSORI

	Cassettiera refrigerata a 2 cassette 1/2 (magg.ne)	04202300
	Cassettiera refrigerata a 3 cassette 1/3 (magg.ne)	04202305
	Coppia guide per griglia GN 1/1	40200506
	Griglia GN 1/1	40200500
	Griglia inox GN 1/1	45100240
	Kit 4 ruote Ø 125 (2 autobloccanti)	40200530
	Sistema di supervisione Wi-Fi (maggiorazione)	45000565
	Frequenza 60Hz	45000560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

PART. INGOMBRO PORTE

GAS REFRIGERANTE R290
POTENZA MAX ASSORBITA (TN) : 225 W
POTENZA MAX ASSORBITA (BT) : 485 W
ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt

DESCRIZIONE	SCHEMA INSTALLAZIONE	CODICE	NOTE
KTP-KTN 7D / 01 R290 NEW		705044700	
DATA	SCALA	DIS.	NOME FILE
04.09.2025	1:20	MARCO P.	
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -			