

PROFESSIONAL KITCHENS

TAVOLI PROFONDITA' 700

Modello: KTP7D/02A Codice: 04202412

K-ONE

GN 1/1

TAVOLO REFRIGERATO GN 1/1 - Tavolo refrigerato
gastronomia con profondità 700
2 porte
piano di lavoro inox con alzatina posteriore

- costruzione in acciaio inox
- capacità: griglie GN 1/1
- refrigerazione ventilata
- pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- vano tecnico a dx
- sbrinamento automatico con resistenze elettriche
- eliminazione automatica acqua di condensa
- Allestimenti a richiesta: cassettera a 2 cassetti 1/2
- Dotazione: 1 griglia GN 1/1 per porta





DATI TECNICI

Altezza corpo	mm	665
Porte	nr	2
Capacità teglie/cassette		GN 1/1
Capacità (lorda)	l	265
Capacità (netta)	l	181
Misure esterne (WxDxH)	mm	1300 x 700 x 950
Spessore Isolamento	mm	50
Spessore piano inox	mm	10/10 H 40
Tipologia piano		con alzatina posteriore
Evaporatori	nr	1
Temperatura	°C	-2/+8°C
Motore		a bordo
Potenza max assorbita	W	225*
Potenza refrigerante	W	405*
Gas		R290
Tensione alimentazione		1x230V/50Hz
Classe efficienza energetica		B
Consumo energetico kWh/24h	kWh/24h	1,74
Consumo energetico kWh/annum	kWh/annum	636
Indice efficienza energetica		28,3
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	137 x 76 x 112
Volume imballo	mc	1,17
Peso netto	kg	103
Peso lordo	kg	118

*Evap. -10°C, Cond. +45°C

ACCESSORI

	Cassettiera refrigerata a 2 cassette 1/2 (magg.ne)	04202300
	Cassettiera refrigerata a 3 cassette 1/3 (magg.ne)	04202305
	Coppia guide per griglia GN 1/1	40200506
	Griglia GN 1/1	40200500
	Griglia inox GN 1/1	45100240
	Kit 4 ruote Ø 125 (2 autobloccanti)	40200530
	Sistema di supervisione Wi-Fi (maggiorazione)	45000565
	Frequenza 60Hz	45000560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

PART. INGOMBRO PORTE

⚡

GAS REFRIGERANTE R290
POTENZA MAX ASSORBITA (TN) : 225 W
POTENZA MAX ASSORBITA (BT) : 485 W
ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt

DESCRIZIONE	SCHEMA INSTALLAZIONE	CODICE	705044800
DATA	04.09.2025	DIS.	MARCO P.
SCALA	1:20	NOME FILE	
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -			

ECOLABEL

