

## PROFESSIONAL KITCHENS

TAVOLI PROFONDITA' 700

Modello: KTP7D/02A    Codice: 04202412

K-ONE

GN 1/1

TAVOLO REFRIGERATO GN 1/1 - Tavolo refrigerato  
gastronomia con profondità 700  
2 porte  
piano di lavoro inox con alzatina posteriore

- costruzione in acciaio inox
- capacità: griglie GN 1/1
- refrigerazione ventilata
- pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- vano tecnico a dx
- sbrinamento automatico con resistenze elettriche
- eliminazione automatica acqua di condensa
- allestimenti a richiesta: cassettera a 2 cassetti 1/2
- dotazione: 1 griglia GN 1/1 per porta



## DATI TECNICI

Altezza corpo	mm	665
Isolamento	mm	50
Capacità (netta)	l	181
Capacità (lorda)	l	265
Porte	nr	2
Misure esterne (WxDxH)	mm	1300 x 700 x 950
Capacità teglie		GN 1/1
Posizioni su cremagliera	nr	7
Spessore piano	mm	10/10 H 40
Tipologia piano		con alzatina posteriore
Motore		a bordo
Evaporatori	nr	1
Temperatura	°C	-2/+8°C
Gas		R290
Potenza max assorbita	W	225*
Potenza refrigerante	W	405*
Tensione Alimentazione		1x230V/50Hz
Classe energetica		B
Consumo energetico	kWh/24h	1,74
Consumo energetico	kWh/annum	636
Indice efficienza energetica		28,3
Classe climatica		5
Misure imballo (WxDxH)	mm	137 x 76 x 112
Volume imballo lordo	mc	1,17
Peso netto	kg	103
Peso lordo	kg	118

## ACCESSORI



Refrigerated drawer unit with 2 1/2 drawers (overprice)

04202300



Refrigerated drawer unit with 3 1/3 drawers (overprice)

04202305



Pair of runners for GN 1/1 shelf

40200506



GN 1/1 rilsan shelf

40200500



GN 1/1 stainless steel shelf

45100240



Set of nr. 4 Ø 125 castors (2 self-locking)

40200530



Wi-Fi supervising system (overprice)

45000565



60Hz frequency

45000560

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE

Technical drawing showing the front and side views of the refrigerator with dimensions in millimeters. The front view shows a total width of 1300 mm and a depth of 850 mm. The side view shows a total height of 1290 mm and a depth of 940 mm. Other dimensions include 100, 40, 665, 145, 5, 74, 250, 70, 1146, 350, 940, 1290, 70, 15, 3, 700, 685, 950, 810, 40, 70, 130, 60, 490, 630, 690, 1290, 630, 480, and 1110 mm.

**PART. INGOMBRO PORTE**

**GAS REFRIGERANTE R290**  
**POTENZA MAX ASSORBITA (TN) : 225 W**  
**POTENZA MAX ASSORBITA (BT) : 485 W**  
**ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz ( \* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt**

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>SCHEMA INSTALLAZIONE</b>			<b>CODICE</b>	<b>705044800</b>	<b>NOTE</b>
	<b>KTP-KTN 7D / 02 R290 NEW</b>					
<b>DATA</b>	<b>SCALA</b>	<b>DIS.</b>	<b>MARCO P.</b>	<b>NOME FILE</b>		
04.09.2025	1:20					

- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -