

PROFESSIONAL KITCHENS

TAVOLI PROFONDITA' 700

Modello: KTP7D/04A Codice: 04202472

K-ONE

GN 1/1

TAVOLO REFRIGERATO GN 1/1 - Tavolo refrigerato
gastronomia con profondità 700
4 porte
piano di lavoro inox con alzatina posteriore

- costruzione in acciaio inox
- capacità: griglie GN 1/1
- refrigerazione ventilata
- pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- vano tecnico a dx
- sbrinamento automatico con resistenze elettriche
- eliminazione automatica acqua di condensa
- allestimenti a richiesta: cassettera a 2 cassetti 1/2
- dotazione: 1 griglia GN 1/1 per porta



DATI TECNICI

Altezza corpo	mm	665
Isolamento	mm	50
Capacità (netta)	l	362
Capacità (lorda)	l	563
Porte	nr	4
Misure esterne (WxDxH)	mm	2220 x 700 x 950
Capacità teglie		GN 1/1
Posizioni su cremagliera	nr	7
Spessore piano	mm	10/10 H 40
Tipologia piano		con alzatina posteriore
Motore		a bordo
Evaporatori	nr	2
Temperatura	°C	-2/+8°C
Gas		R290
Potenza max assorbita	W	445*
Potenza refrigerante	W	605*
Tensione Alimentazione		1x230V/50Hz
Classe energetica		B
Consumo energetico	kWh/24h	2,5
Consumo energetico	kWh/annum	913
Indice efficienza energetica		33,6
Classe climatica		5
Misure imballo (WxDxH)	mm	230 x 76 x 112
Volume imballo lordo	mc	1,96
Peso netto	kg	175
Peso lordo	kg	190

ACCESSORI



Refrigerated drawer unit with 2 1/2 drawers (overprice)

04202300



Refrigerated drawer unit with 3 1/3 drawers (overprice)

04202305



Pair of runners for GN 1/1 shelf

40200506



GN 1/1 rilsan shelf

40200500



GN 1/1 stainless steel shelf

45100240

Set of nr. 6 Ø 125 castors (2 self-locking)

40200532



Wi-Fi supervising system (overprice)

45000565



60Hz frequency

45000560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

GAS REFRIGERANTE R290
POTENZA MAX ASSORBITA (TN) : 445 W
POTENZA MAX ASSORBITA (BT) : 797 W
ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt

DESCRIZIONE	SCHEMA INSTALLAZIONE			CODICE	705045000	NOTE
	KTP-KTN 7D / 04 R290 NEW					
DATA	04.09.2025	SCALA	1:20	DIS.	MARCO P.	NOME FILE
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -						