

PASTRY

TAVOLI PROFONDITA' 800

Modello: KTP8/02

Codice: 04230011

K-ONE

600X400


TAVOLO REFRIGERATO EN - Tavolo refrigerato pasticceria
adatto all'inserimento di teglie 600x400

2 porte

piano di lavoro inox liscio

- costruzione in acciaio inox
- capacità: teglie 600x400
- sistema di refrigerazione Statico/Aspirato "HSS" (Helped Static System)
- pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- vano tecnico a dx
- sbrinamento automatico con resistenze elettriche
- eliminazione automatica acqua di condensa
- Dotazione: 7 coppie guide per porta





DATI TECNICI

Altezza corpo	mm	710
Porte	nr	2
Capacità teglie/cassette		600x400 mm
Capacità (lorda)	l	390
Capacità (netta)	l	270
Misure esterne (WxDxH)	mm	1550 x 800 x 900
Spessore Isolamento	mm	50
Spessore piano inox	mm	15/10 H 40
Tipologia piano		liscio
Evaporatori	nr	1
Temperatura	°C	0/+8°C
Motore		a bordo
Potenza max assorbita	W	260*
Potenza refrigerante	W	410*
Gas		R290
Tensione alimentazione		1x230V/50Hz
Classe efficienza energetica		B
Consumo energetico kWh/24h	kWh/24h	1,91
Consumo energetico kWh/annum	kWh/annum	695
Indice efficienza energetica		28,1
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	170 x 96 x 110
Volume imballo	mc	1,8
Peso netto	kg	137
Peso lordo	kg	152

*Evap. -10°C, Cond. +45°C

ACCESSORI

	Griglia rilsan cm 60x40	45020550
	Coppia guide per griglia cm 60x40	20808031
	Teglia inox cm 40x60x2h	42000560
	Teglia inox cm 40x60x3h	42000562
	Kit 4 ruote Ø 125 (2 autobloccanti)	40200530
	Sistema di supervisione Wi-Fi (maggiorazione)	45000565
	Frequenza 60Hz	45000560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

GAS REFRIGERANTE R290
POTENZA MAX ASSORBITA (TN) : 260 W
POTENZA MAX ASSORBITA (BT) : 490 W
ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt

PART. INGOMBRO PORTE

DESCRIZIONE		SCHEMA INSTALLAZIONE		CODICE	
KTP-KTN 8 / 02 R290 NEW				705045900	
DATA	SCALA	DIS.	NOME FILE		
05.09.2025	1:20	MARCO P.			

NOTE

KONE®

- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -