

PASTRY

TAVOLI PROFONDITA' 800

Modello: KTP8/03S

Codice: 04230020

K-ONE

600X400

TAVOLO REFRIGERATO EN - Tavolo refrigerato pasticceria
adatto all'inserimento di teglie 600x400

3 porte

senza piano di lavoro

- costruzione in acciaio inox
- capacità: teglie 600x400
- sistema di refrigerazione Statico/Aspirato "HSS" (Helped Static System)
- pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- vano tecnico a dx
- sbrinamento automatico con resistenze elettriche
- eliminazione automatica acqua di condensa
- Dotazione: 7 coppie guide per porta












DATI TECNICI

Altezza corpo	mm	710
Porte	nr	3
Capacità teglie/cassette		600x400 mm
Capacità (lorda)	l	605
Capacità (netta)	l	404
Misure esterne (WxDxH)	mm	2090 x 770 x 860
Spessore Isolamento	mm	50
Tipologia piano		senza piano
Evaporatori	nr	1
Temperatura	°C	0/+8°C
Motore		a bordo
Potenza max assorbita	W	260*
Potenza refrigerante	W	410*
Gas		R290
Tensione alimentazione		1x230V/50Hz
Classe efficienza energetica		B
Consumo energetico kWh/24h	kWh/24h	2,3
Consumo energetico kWh/annum	kWh/annum	841
Indice efficienza energetica		29,8
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	225 x 96 x 110
Volume imballo	mc	2,38
Peso netto	kg	135
Peso lordo	kg	150

*Evap. -10°C, Cond. +45°C

ACCESSORI

	Griglia rilsan cm 60x40	45020550
	Coppia guide per griglia cm 60x40	20808031
	Teglia inox cm 40x60x2h	42000560
	Teglia inox cm 40x60x3h	42000562
	Kit 4 ruote Ø 125 (2 autobloccanti)	40200530
	Sistema di supervisione Wi-Fi (maggiorazione)	45000565
	Frequenza 60Hz	45000560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

GAS REFRIGERANTE R290
POTENZA MAX ASSORBITA (TN) : 260 W
POTENZA MAX ASSORBITA (BT) : 930 W
ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 m

DESCRIZIONE		SCHEMA INSTALLAZIONE		CODICE	
KTP-KTN 8 / 03 R290 NEW				705046000	
DATA	SCALA	DIS.	MARCO P.	NOME FILE	
05.09.2025	1:20				

NOTE

- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -