

## PASTRY

**TAVOLI PROFONDITA' 800**

**Modello: KTP8/04S**

**Codice: 04230030**

K-ONE

600X400

TAVOLO REFRIGERATO EN - Tavolo refrigerato pasticceria  
adatto all'inserimento di teglie 600x400

4 porte

senza piano di lavoro

- costruzione in acciaio inox
- capacità: teglie 600x400
- sistema di refrigerazione Statico/Aspirato "HSS" (Helped Static System)
- pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- vano tecnico a dx
- sbrinamento automatico con resistenze elettriche
- eliminazione automatica acqua di condensa
- dotazione: 7 coppie guide per porta











## DATI TECNICI

Altezza corpo	mm	710
Isolamento	mm	50
Capacità (netta)	l	539
Capacità (lorda)	l	822
Porte	nr	4
Misure esterne (WxDxH)	mm	2640 x 770 x 860
Capacità teglie		600x400 mm
Posizioni su cremagliera	nr	7
Tipologia piano		senza piano
Motore		a bordo
Evaporatori	nr	2
Temperatura	°C	0/+8°C
Gas		R290
Potenza max assorbita	W	520*
Potenza refrigerante	W	725*
Tensione Alimentazione		1x230V/50Hz
Classe energetica		C
Consumo energetico	kWh/24h	4,2
Consumo energetico	kWh/annum	1536
Indice efficienza energetica		48,5
Classe climatica		5
Misure imballo (WxDxH)	mm	278 x 96 x 110
Volume imballo lordo	mc	2,94
Peso netto	kg	209
Peso lordo	kg	224

## ACCESSORI

	Rilsan 60x40 cm shelf	45020550
	Pair of runners for 60x40 cm trays	20808031
	Stainless steel cm 40x60x2h tray	42000560
	Stainless steel cm 40x60x3h tray	42000562
	Set of nr. 6 Ø 125 castors (2 self-locking)	40200532
	Wi-Fi supervising system (overprice)	45000565
	60Hz frequency	45000560

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE

