

## PASTRY

**TAVOLI PROFONDITA' 800**

**Modello: KTP8/04S**

**Codice: 04230030**

K-ONE

600X400

TAVOLO REFRIGERATO EN - Tavolo refrigerato pasticceria  
adatto all'inserimento di teglie 600x400

4 porte

senza piano di lavoro

- costruzione in acciaio inox
- capacità: teglie 600x400
- sistema di refrigerazione Statico/Aspirato "HSS" (Helped Static System)
- pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- vano tecnico a dx
- sbrinamento automatico con resistenze elettriche
- eliminazione automatica acqua di condensa
- Dotazione: 7 coppie guide per porta











## DATI TECNICI

Altezza corpo	mm	710
Porte	nr	4
Capacità teglie/cassette		600x400 mm
Capacità (lorda)	l	822
Capacità (netta)	l	539
Misure esterne (WxDxH)	mm	2640 x 770 x 860
Spessore Isolamento	mm	50
Tipologia piano		senza piano
Evaporatori	nr	2
Temperatura	°C	0/+8°C
Motore		a bordo
Potenza max assorbita	W	520*
Potenza refrigerante	W	725*
Gas		R290
Tensione alimentazione		1x230V/50Hz
Classe efficienza energetica		C
Consumo energetico kWh/24h	kWh/24h	4,2
Consumo energetico kWh/annum	kWh/annum	1536
Indice efficienza energetica		48,5
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	278 x 96 x 110
Volume imballo	mc	2,94
Peso netto	kg	209
Peso lordo	kg	224

\*Evap. -10°C, Cond. +45°C

## ACCESSORI

	Griglia rilsan cm 60x40	45020550
	Coppia guide per griglia cm 60x40	20808031
	Teglia inox cm 40x60x2h	42000560
	Teglia inox cm 40x60x3h	42000562
	Kit 6 ruote Ø 125 (2 autobloccanti)	40200532
	Sistema di supervisione Wi-Fi (maggiorazione)	45000565
	Frequenza 60Hz	45000560

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE

